

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-do-mycia-samochodow-mieszanka-l700-sszs-a-06-011-schmith-p-30935.html>

Szczotka do mycia samochodów mieszanka L700 SSZS A 06-011 SCHMITH

Cena brutto	24,87 zł
Cena netto	20,22 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SSZS A 06-011
Kod producenta	SSZS A 06-011
Kod EAN	5902004715520
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szczotka do mycia samochodów mieszanka L700 SSZS A 06-011 SCHMITH

Szczotka z długą rączką 700 mm przeznaczona do mycia karoserii samochodów. Połączenie włókien naturalnych i syntetycznych zapewnia skuteczne czyszczenie bez ryzyka zarysowań lakieru.

Długość rączki 700 mm
Typ włókna Mieszanka
Oprawa Drewniana
Model SSZS A 06-011

Charakterystyka techniczna

Długa rączka 700 mm

Zwiększony zasięg ułatwia mycie dachów, masek i bagażników bez konieczności nadmiernego wyciągania się. Szczególnie przydatne przy SUV-ach, vanach i samochodach dostawczych.

Mieszanka włókien

Połączenie włókien naturalnych (miękkich, chłonnych) i syntetycznych (trwałych, elastycznych) zapewnia równowagę między skutecznością czyszczenia a bezpieczeństwem dla lakieru.

Drewniana oprawa

Tradycyjna konstrukcja zapewnia stabilność mocowania włosia oraz odpowiednią wagę szczotki, co przekłada się na lepszą kontrolę podczas pracy.

Konstrukcja profesjonalna

Szczotka przeznaczona do regularnego użytkowania. Odporna na wodę z dodatkiem detergentów samochodowych i środków myjących.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SSZS A 06-011
Długość całkowita	700 mm
Typ włókna	Mieszanka (naturalne + syntetyczne)
Materiał oprawy	Drewno
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	20 szt.
Kod EAN	5902004715520

Zastosowanie

- Mycie karoserii samochodów osobowych
- Czyszczenie SUV-ów i vanów
- Mycie samochodów dostawczych
- Czyszczenie dachów i wysokich elementów nadwozia
- Praca w myjniach ręcznych
- Użytek prywatny i komercyjny
- Mycie z użyciem pianek i szamponów samochodowych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem namoczyć włosie w ciepłej wodzie przez kilka minut. Pozwoli to włóknom nabrać odpowiedniej

elastyczności i chłonności.

Technika mycia

Pracować płynnymi ruchami od góry do dołu, bez nadmiernego nacisku. Regularnie płukać szczotkę w czystej wodzie, aby usunąć zgromadzony brud i zapobiec zarysowaniom lakieru.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy dokładnie wypłukać szczotkę z detergentów i zawieszonoego brudu. Suszyć w pozycji pionowej, włosiem skierowanym w dół, w przewiewnym miejscu.

Przechowywanie

Unikać długotrwałego przechowywania w wilgoci. Nie pozostawiać szczotki opartej na włosiu – może to spowodować trwałe odkształcenie włókien.

Produkty powiązane

Do kompleksowego wyposażenia stanowiska mycia warto rozważyć: szampony samochodowe o neutralnym pH, wiadra z separatorami brudu, rękawice z mikrofibry do detali oraz ściereczki do osuszania karoserii.
