

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-doczolowa-z-nakretka-m14-drut-skr-60-sszd-11-schmith-p-29946.html>



Szczotka doczołowa z nakrętką M14 drut SKR 60 SSZD-11 SCHMITH

Cena brutto	13,94 zł
Cena netto	11,33 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SSZD-11
Kod producenta	SSZD-11
Kod EAN	5902004704814
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szczotka doczołowa z nakrętką M14 drut SKR 60 SSZD-11 SCHMITH

Szczotka doczołowa z hartowanym drutem skręcanym przeznaczona do intensywnej obróbki powierzchni metalowych. Wyposażona w gwint M14 zapewniający bezpośrednie mocowanie w szlifierkach kątowych bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów.

Mocowanie M14
Typ drutu Skręcany 60
Materiał Drut hartowany
Model SSZD-11

Charakterystyka techniczna

Drut skręcany 60

Konstrukcja z drutu skręcanego o średnicy 60 zapewnia agresywną obróbkę powierzchni. Drut hartowany zachowuje sztywność nawet przy dużych obciążeniach, co przekłada się na skuteczne usuwanie twardych powłok i zanieczyszczeń.

Gwint M14

Standardowy gwint M14 to najpopularniejszy system mocowania w szlifierkach kątowych. Nakrętka wkręcana bezpośrednio na wrzeciono eliminuje potrzebę stosowania kołnierzy i ułatwia wymianę narzędzia.

Hartowany drut

Proces hartowania zwiększa twardość i odporność drutu na ścieranie. Szczotka zachowuje parametry robocze przez długi czas eksploatacji, nawet przy intensywnym użytkowaniu na twardych materiałach.

Konstrukcja doczołowa

Układ drutów prostopadle do osi obrotu pozwala na obróbkę płaskich powierzchni oraz trudno dostępnych miejsc, takich jak kąty, spoiny czy wewnętrzne krawędzie elementów spawanych.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SSZD-11
Typ drutu	Skręcany 60
Mocowanie	Nakrętka M14
Materiał drutu	Stal hartowana
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004704814

Zastosowanie

- Usuwanie rdzy z elementów stalowych i żeliwnych
- Czyszczenie powierzchni metalowych przed spawaniem lub malowaniem
- Usuwanie zendry powstałej podczas obróbki cieplnej
- Oczyszczanie spoin spawalniczych z zgorzeliny i odprysków
- Usuwanie starych powłok malarskich i lakierniczych
- Przygotowanie powierzchni pod nakładanie powłok antykorozyjnych
- Czyszczenie elementów konstrukcji stalowych
- Obróbka krawędzi i trudno dostępnych miejsc w konstrukcjach spawanych

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność z narzędziami

Szczotka przeznaczona do montażu w szlifierkach kątowych wyposażonych w wrzeciono z gwintem M14. Przed użyciem należy sprawdzić, czy szlifierka posiada odpowiedni typ mocowania – większość popularnych modeli (115 mm, 125 mm, 150 mm) wykorzystuje właśnie gwint M14.

Zalecenia dotyczące pracy

Podczas pracy należy stosować odpowiednią prędkość obrotową zgodną z parametrami szlifierki. Zaleca się pracę z umiarkowanym dociskiem – nadmierny nacisk skraca żywotność szczotki i może prowadzić do przedwczesnego zużycia drutu. Używać środków ochrony indywidualnej: okulary ochronne, rękawice, odzież robocza.

Kontrola stanu technicznego

Przed każdym użyciem sprawdzić stan drutu i stabilność mocowania. Zużytą szczotkę, u której drut stracił sztywność lub uległ znacznemu skróceniu, należy wymienić na nową. Nie używać szczotki z uszkodzoną nakrętką lub widocznymi pęknięciami korpusu.

...