

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-druciana-do-kosy-150-mm-25-4-mm-yt-85141-yato-p-47569.html>

szczotka drucziana do kosy 150 mm / 25,4 mm YT-85141 YATO

Cena brutto	13,25 zł
Cena netto	10,77 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-85141
Kod producenta	YT-85141
Kod EAN	5906083087219
Producent	YATO

Opis produktu

Szczotka drucziana do kosy 150 mm YATO YT-85141

Szczotka drucziana z włosiem stalowym przeznaczona do montażu w kosach spalinowych i podkaszarkach. Narzędzie do mechanicznego usuwania chwastów, mchu i niechcianej roślinności z powierzchni utwardzonych oraz fug między kostką brukową.

Średnica tarczy 150 mm

Średnica mocowania 25,4 mm

Maksymalne obroty 10 000 obr/min

Materiał włosia Drut stalowy

Charakterystyka szczotki druczianej do kosy

Średnica mocowania 25,4 mm

Otwór montażowy o średnicy 25,4 mm (1 cal) odpowiada standardowi stosowanemu w kosach spalinowych i podkaszarkach profesjonalnych. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę wału wyjściowego w posiadanym urządzeniu – najczęściej podawana jest w instrukcji obsługi lub na tabliczce znamionowej.

Drut stalowy o średnicy 150 mm

Włosie wykonane z drutu stalowego zapewnia mechaniczne usuwanie roślinności bez stosowania herbicydów. Średnica robocza 150 mm umożliwia obróbkę szerszego pasa w jednym przejściu, co skraca czas pracy przy większych powierzchniach brukowanych.

Prędkość obrotowa do 10 000 obr/min

Maksymalne bezpieczne obroty wynoszące 10 000 obr/min określają górny limit prędkości obrotowej, przy której szczotka zachowuje integralność konstrukcyjną. Przekroczenie tego parametru może prowadzić do uszkodzenia narzędzia lub zagrożenia bezpieczeństwa – należy sprawdzić obroty biegu jałowego kosy przed montażem.

Zastosowanie do pielęgnacji powierzchni utwardzonych

Szczotka przeznaczona jest do usuwania chwastów rosnących przy krawężnikach, w fugach między kostką brukową oraz mchu na powierzchniach betonowych i kamiennych. Nie nadaje się do pracy na miękkim podłożu (trawniki, ziemia) ze względu na ryzyko uszkodzenia włosia.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-85141
Marka	YATO
Średnica tarczy	150 mm
Średnica otworu montażowego	25,4 mm
Materiał włosia	Drut stalowy
Maksymalna prędkość obrotowa	10 000 obr/min
Przeznaczenie	Kosy spalinowe, podkaszarki z mocowaniem 25,4 mm

Zastosowanie szczotki drucianej do kosy

- Usuwanie chwastów rosnących w fugach między kostką brukową
- Czyszczenie krawężników i obrzeży chodnikowych z roślinności
- Usuwanie mchu z powierzchni betonowych, kamiennych i brukowanych
- Mechaniczne oczyszczanie ścieżek ogrodowych i podjazdów
- Pielęgnacja powierzchni wokół ogrodzeń i murków
- Czyszczenie placów i parkingów z niskiej roślinności
- Usuwanie rdzy z metalowych powierzchni (przy niskich obrotach)
- Przygotowanie powierzchni brukowych do konserwacji

Użytkowanie i bezpieczeństwo pracy

Podczas pracy ze szczotką drucianą montowaną w kosie spalinowej obowiązuje stosowanie środków ochrony indywidualnej. Ochrona oczu (gogle lub przyłbica) zabezpiecza przed odpryskującymi cząstkami kamieni, piasku i fragmentami roślin, które mogą być wyrzucane z dużą prędkością. Rękawice robocze chronią dłonie przed kontaktem z obracającym się narzędziem oraz przed wibracjami.

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan techniczny szczotki – uszkodzone lub wygięte druty mogą powodować nierównomierne zużycie i wibracje. Szczotkę montuje się zgodnie z instrukcją obsługi kosi, zwracając uwagę na prawidłowe dokręcenie nakrętki mocującej. Podczas pracy należy utrzymywać szczotkę w odpowiedniej odległości od podłoża – zbyt mocny docisk przyspiesza zużycie włosia i może uszkodzić czyszczoną powierzchnię.

Kompatybilność z kosami spalinowymi

Szczotka pasuje do kos spalinowych i podkaszarek wyposażonych w wał wyjściowy o średnicy 25,4 mm. Przed zakupem należy zweryfikować średnicę mocowania w instrukcji obsługi urządzenia. Niektóre modele kos wymagają dodatkowych elementów montażowych (podkładek dystansowych lub adapterów) – informacje na ten temat znajdują się w dokumentacji technicznej sprzętu.

Konserwacja szczotki drucianej

Po zakończeniu pracy należy oczyścić szczotkę z resztek roślin i ziemi, co zapobiega korozji drutu stalowego. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność narzędzia. Regularnie sprawdzaj stan włosia – zużyte lub wygięte druty należy wymienić na nową szczotkę, aby zachować skuteczność czyszczenia i bezpieczeństwo pracy.

...