

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-druciana-do-podkaszarki-200x25-4-geko-g00649-p-25417.html>

Szczotka druciana do podkaszarki 200x25,4 GEKO G00649

Cena brutto	27,05 zł
Cena netto	21,99 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G00649
Kod producenta	G00649
Kod EAN	5901477121999
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szczotka druciana do podkaszarki 200×25,4 mm GEKO G00649

Tarcza szczotkowa z drutu skręcanego, przeznaczona do montażu w podkaszarkach spalinowych. Narzędzie do mechanicznego usuwania chwastów, czyszczenia kostki brukowej i przygotowania powierzchni stalowych.

Średnica tarczy 200 mm

Otwór montażowy 25,4 mm

Materiał Drut stalowy skręcany

Model G00649

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja drutu skręcanego

Stalowe włosie wykonane w technologii skręcania zwiększa sztywność szczecin i trwałość narzędzia. Taka konstrukcja zapewnia większą odporność na zginanie i odkształcenia podczas intensywnej pracy przy twardych powierzchniach.

Średnica 200 mm

Uniwersalny rozmiar kompatybilny z większością podkaszarek spalinowych dostępnych na rynku. Zapewnia optymalny zasięg roboczy przy zachowaniu bezpiecznej prędkości obrotowej drutu.

Otwór montażowy 25,4 mm

Standardowy rozmiar (1 cal) stosowany w profesjonalnych podkaszarkach. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę wałka napędowego w posiadanym urządzeniu – informacja znajduje się w instrukcji obsługi lub na obudowie przekładni.

Montaż w podkaszarce

Szczotka mocowana jest bezpośrednio na wałku wyjściowym przekładni kątowej podkaszarki, w miejscu standardowej głowicy żyłkowej. Wymaga użycia odpowiednich podkładek dystansowych i nakrętki mocującej zgodnie z instrukcją producenta urządzenia.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G00649
Średnica zewnętrzna tarczy	200 mm
Średnica otworu montażowego	25,4 mm (1 cal)
Materiał włosia	Drut stalowy skręcany
Typ narzędzia	Tarcza szczotkowa do podkaszarki
Kompatybilność	Podkaszarki spalinowe z wałkiem Ø25,4 mm

Zastosowanie

- Mechaniczne usuwanie chwastów z powierzchni utwardzonych
- Czyszczenie szczelin między kostką brukową
- Usuwanie mchu i glonów z kostki betonowej i granitowej
- Czyszczenie dużych powierzchni stalowych z rdzy i zanieczyszczeń
- Przygotowanie powierzchni metalowych do malowania
- Usuwanie starych powłok malarskich z metalu
- Czyszczenie nawierzchni betonowych z nalotu i brudu
- Prace porządkowe na placach przemysłowych

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować średnicę wałka wyjściowego w posiadanej podkaszarce. Standardowy rozmiar 25,4 mm występuje w większości profesjonalnych modeli spalinowych o mocy powyżej 1 KM. W przypadku wałków o innej średnicy konieczne

jest użycie pierścieni redukcyjnych.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas użytkowania szczotki drucianej konieczne jest stosowanie pełnej osłony ochronnej podkaszarki, okularów ochronnych, rękawic roboczych i obuwia z noskiem stalowym. Druć pod wpływem obciążenia może się łamać, a odłamki są wyrzucane z dużą prędkością. Zalecana odległość od innych osób wynosi minimum 15 metrów.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy należy oczyścić szczotkę z zanieczyszczeń i sprawdzić stan włosia. Nadmierne zużycie drutu (skrócenie włosien o ponad 50%) wymaga wymiany tarczy. Nie należy używać szczotki przy prędkościach obrotowych przekraczających zalecenia producenta podkaszarki – zbyt wysokie obroty powodują przedwczesne zużycie i zwiększają ryzyko odłamywania drutu.

Produkty powiązane

Do pracy ze szczotką drucianą zaleca się stosowanie podkaszarek spalinowych o mocy minimum 1,2 KM z pełną osłoną ochronną i pasem biodrowym. Warto rozważyć zakup zapasowych pierścieni redukcyjnych oraz nakrętek mocujących, które są elementami eksploatacyjnymi.