

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-druciana-do-satyniarki-120x100x0-3mm-kd11818-p-61427.html>



Szczotka druciana do satyniarki 120x100x0,3mm KD11818

Cena brutto	76,23 zł
Cena netto	61,98 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD11818
Kod producenta	KD11818
Kod EAN	5903957003856
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szczotka druciana do satyniarki 120x100x0,3 mm Kraft&Dele KD11818

Szczotka druciana KD11818 to akcesorium przeznaczone do pracy z satyniarkami — maszynami do mechanicznej obróbki powierzchni metalowych i drewnianych. Gęsty drut o średnicy 0,3 mm i szeroka powierzchnia robocza 120x100 mm pozwalają na efektywne czyszczenie, odrdzewianie oraz usuwanie powłok na dużych obszarach materiału.

Wymiary 120 x 100 mm
Grubość drutu 0,3 mm
Maks. prędkość obrotowa 3000 obr/min
Waga 1,5 kg

Charakterystyka produktu

Szeroka powierzchnia robocza

Wymiary 120x100 mm umożliwiają obróbkę dużych powierzchni w krótszym czasie w porównaniu do mniejszych szczotek. Ma to szczególne znaczenie przy czyszczeniu blach, profili stalowych czy desek szalunkowych.

Drut 0,3 mm — gęsty splot

Cienki drut o średnicy 0,3 mm zapewnia równomierne działanie ściernie na całej powierzchni. Gęste ułożenie włókien przekłada się na dokładniejsze czyszczenie bez ryzyka pozostawiania głębokich rys na materiale.

Dopuszczalna prędkość 3000 obr/min

Parametr ten określa maksymalną prędkość obrotową satyniarki, z którą szczotka może pracować bezpiecznie. Przed montażem należy upewnić się, że prędkość robocza urządzenia nie przekracza tej wartości.

Kompatybilność z satyniarkami

Szczotka jest dedykowana do satyniarek — urządzeń stacjonarnych lub ręcznych służących do satynowania, szczotkowania i czyszczenia powierzchni. Przed zakupem należy zweryfikować, czy wymiary i mocowanie pasują do konkretnego modelu satyniarki.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD11818
Typ	Druciana
Wymiary powierzchni roboczej	120 x 100 mm
Grubość drutu	0,3 mm
Maks. prędkość obrotowa	3000 obr/min
Waga	1,5 kg
Przeznaczenie	Do satyniarek

Zastosowanie

- Usuwanie rdzy z powierzchni metalowych
- Oczyszczanie i wykańczanie spoin spawalniczych
- Usuwanie farb, lakierów i powłok antykorozyjnych
- Czyszczenie desek szalunkowych z resztek betonu
- Satynowanie i matowanie powierzchni stalowych
- Mechaniczne czyszczenie profili i blach przed malowaniem lub spawaniem
- Usuwanie zgorzeliny po obróbce termicznej metalu

Jak sprawdzić kompatybilność ze satyniarką

Przed montażem należy porównać wymiary szczotki (120x100 mm) z wymiarami gniazda roboczego satyniarki oraz sprawdzić maksymalną dopuszczalną prędkość obrotową urządzenia — nie powinna przekraczać 3000 obr/min. Warto również zweryfikować sposób mocowania (typ trzpienia lub uchwytu) zgodnie z dokumentacją techniczną satyniarki.