

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-druciana-pleciona-do-kosy-spalinowej-200mm-kd1643-kraftdele-p-62407.html>



Szczotka druciana pleciona do kosi spalinowej 200mm KD1643 KRAFT&DELE

Cena brutto	26,62 zł
Cena netto	21,64 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1643
Kod producenta	KD1643
Kod EAN	5903957004648
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szczotka druciana pleciona do kosi spalinowej 200mm KD1643

KD1643 to tarczowa szczotka druciana z plecionego drutu karbowanego, przeznaczona do montażu w kosach spalinowych. Stosowana do mechanicznego usuwania chwastów ze szczelin nawierzchni utwardzonych oraz czyszczenia powierzchni betonowych i metalowych.

Średnica zewnętrzna 150 mm

Średnica otworu 25,4 mm

Maks. obroty 10 000 RPM

Długość drutu 40 mm

Charakterystyka produktu

Drut karbowany pleciony

Karbowanie drutu nadaje szczotce elastyczność przy jednoczesnym zachowaniu skuteczności czyszczenia. Pleciona struktura zwiększa trwałość włókien i ogranicza ich wrywanie podczas pracy pod obciążeniem.

Odporność na korozję

Materiał drutu zabezpieczony przed korozją, co ma znaczenie przy pracy w warunkach wilgoci — np. czyszczeniu mokrych powierzchni lub przy kontakcie z ziemią i roślinami.

Dopuszczalne obroty 10 000 RPM

Wysoki limit prędkości obrotowej pozwala na pracę z większością standardowych kos spalinowych. Przed montażem należy sprawdzić, czy obroty wrzeciona kosy nie przekraczają podanej wartości maksymalnej.

Otwór montażowy 25,4 mm

Średnica wewnętrzna 25,4 mm (1 cal) to typowy rozmiar wrzeciona w kosach spalinowych klasy ogrodniczej i półprofesjonalnej. Przed zakupem należy zweryfikować wymiar wrzeciona w posiadanej kosie.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1643
Marka	Kraft&Dele
Średnica zewnętrzna	150 mm
Średnica otworu montażowego	25,4 mm
Maksymalne obroty	10 000 RPM
Długość drutu	40 mm
Waga	0,80 kg
Typ drutu	Karbowany pleciony
Przeznaczenie	Kosy spalinowe

Zastosowanie

- Usuwanie chwastów ze szczelin kostki brukowej
- Czyszczenie spoin między płytami chodnikowymi
- Oczyszczanie powierzchni betonowych z mchu i porostów
- Czyszczenie powierzchni metalowych ze rdzy i zanieczyszczeń
- Usuwanie pozostałości zaprawy z powierzchni kamiennych
- Prace porządkowe na podjazdach i placach utwardzonych

Kompatybilność — jak sprawdzić przed montażem

Szczotka pasuje do kos spalinowych z wrzecionem o średnicy 25,4 mm (1 cal). Przed montażem należy upewnić się, że maksymalne obroty wrzeciona kosi nie przekraczają 10 000 RPM — informacja ta znajduje się w instrukcji obsługi urządzenia lub na tabliczce znamionowej silnika. Praca z przekroczoną prędkością obrotową grozi uszkodzeniem szczotki i stanowi zagrożenie bezpieczeństwa.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy ze szczotką drucianą zamontowaną w kosie spalinowej wymagane jest stosowanie osłony przeciwodpryskowej oraz środków ochrony indywidualnej: okularów ochronnych, rękawic i odzieży ochronnej. Drut karbowany może wyrzucać drobne cząstki z czyszczonej powierzchni z dużą prędkością.

Po zakończeniu pracy szczotkę należy oczyścić z resztek roślinnych i zanieczyszczeń. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od substancji agresywnych chemicznie. Regularna kontrola stanu drutu pozwala ocenić stopień zużycia — wyraźne skrócenie lub ubytki włókien są sygnałem do wymiany narzędzia.