

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-druciana-ze-skrobakiem-do-kostki-brukowej-plastikowy-trzonek-k00037-keltin-p-44723.html>



Szczotka druciana ze skrobakiem do kostki brukowej, plastikowy trzonek K00037 Keltin

Cena brutto	19,33 zł
Cena netto	15,72 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	K00037
Kod producenta	K00037
Kod EAN	5901477182006
Producent	Keltin

Opis produktu

Szczotka druciana ze skrobakiem do kostki brukowej KETLIN K00037

Narzędzie do czyszczenia nawierzchni z kostki brukowej, łączące funkcję szczotki druciany i skrobaka. Wyposażone w teleskopowy trzonek umożliwiający regulację długości roboczej.

Długość robocza szczotki 80 mm
Wysokość włosia 35 mm
Zakres regulacji trzonu 770-1370 mm
Model K00037

Charakterystyka

Druciana część robocza

Włókna druciane o długości 80 mm i wysokości 35 mm zapewniają mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni kostki. Drut skutecznie usuwa osady, resztki roślinne i naloty, które nie poddają się czyszczeniu miękkimi szczotkami.

Zintegrowany skrobak

Skrobak umożliwia usuwanie zanieczyszczeń z fug między kostkami brukowy, w tym mchów, porostów i stwardniałych osadów. Eliminuje konieczność używania dodatkowych narzędzi podczas czyszczenia nawierzchni.

Teleskopowy trzonek

Regulacja długości w zakresie 770-1370 mm pozwala dostosować narzędzie do wzrostu użytkownika i rodzaju wykonywanej pracy. Praca w pozycji stojącej ogranicza obciążenie kręgosłupa podczas czyszczenia dużych powierzchni.

Konstrukcja z tworzywa

Plastikowy trzonek zmniejsza masę narzędzia, co ma znaczenie przy dłuższej pracy. Materiał odporny na wilgoć i warunki atmosferyczne, nie wymaga konserwacji antykorozyjnej.

Specyfikacja techniczna

Model	K00037
Producent	KETLIN
Długość robocza szczotki	80 mm
Wysokość włosia druciwego	35 mm
Minimalna długość narzędzia	770 mm
Maksymalna długość narzędzia	1370 mm
Zakres regulacji	600 mm
Materiał trzonu	Tworzywo sztuczne
Materiał części roboczej	Drut stalowy
Typ konstrukcji	Teleskopowy

Zastosowanie

- Czyszczenie kostki brukowej na podjazdach i chodnikach
- Usuwanie mchów i porostów z fug między kostkami
- Czyszczenie nawierzchni tarasów wyłożonych kostką
- Usuwanie zanieczyszczeń z placów utwardzonych
- Przygotowanie powierzchni przed myciem wysokociśnieniowym
- Czyszczenie schodów zewnętrznych z kostki brukowej
- Usuwanie osadów z nawierzchni parkingowych
- Konserwacja alejek ogrodowych wyłożonych kostką

Użytkowanie i konserwacja

Regulacja długości

Przed rozpoczęciem pracy należy ustawić odpowiednią długość trzonu, dostosowaną do wzrostu użytkownika i rodzaju powierzchni. Mechanizm teleskopowy powinien być zabezpieczony przed przypadkowym zsunięciem podczas pracy.

Technika czyszczenia

Szczotkę stosuje się ruchem posuwisto-zwrotnym wzdłuż powierzchni kostki. Skrobak wykorzystuje się do punktowego usuwania zanieczyszczeń z fug. Przy silnie zabrudzonej nawierzchni zaleca się nawilżenie powierzchni przed rozpoczęciem czyszczenia.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy drucianą część roboczą należy oczyścić z nagromadzonych zanieczyszczeń. Narzędzie można przepłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia. Przechowywanie w pomieszczeniach suchych wydłuża żywotność włókien drucianych.

Produkty powiązane

Do kompleksowego czyszczenia kostki brukowej warto rozważyć uzupełnienie zestawu o myjkę wysokociśnieniową oraz środki chemiczne do usuwania nalotów biologicznych. Po czyszczeniu mechanicznym zaleca się impregnację powierzchni preparatami hydrofobizującymi.