

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-k115176-keltin-p-42130.html>

Szczotka K115176 Keltin

Cena brutto	21,61 zł
Cena netto	17,57 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	K115176
Kod producenta	K115176
Kod EAN	5902062069696
Producent	Keltin

Opis produktu

Szczotka do myjki ciśnieniowej VERTO K115176

Aksesoria z miękkim włosiem do myjek ciśnieniowych VERTO, przeznaczona do bezpiecznego czyszczenia delikatnych powierzchni bez ryzyka zarysowań.

Model K115176

Typ włosa Miękkie

Kompatybilność VERTO 52G402

Charakterystyka

Miękkie włosie

Delikatne włókna minimalizują ryzyko powstania zarysowań na lakierze, szkłe i innych wrażliwych powierzchniach. Szczególnie istotne przy myciu szyb samochodowych i elementów chromowanych.

Kompatybilność z systemem VERTO

Dedykowana konstrukcja zapewnia bezproblemowe połączenie z myjką ciśnieniową VERTO 52G402. Przed zakupem warto zweryfikować model posiadanej myjki.

Uniwersalność zastosowań

Konstrukcja szczotki umożliwia czyszczenie zarówno pionowych, jak i poziomych powierzchni – od karoserii pojazdu po elementy elewacji budynków.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	K115176
Producent	VERTO
Typ akcesoria	Szczotka do myjki ciśnieniowej
Rodzaj włosia	Miękkie
Kompatybilność	Myjka ciśnieniowa VERTO 52G402

Zastosowanie

- Mycie karoserii samochodów – bezpieczne dla lakieru
- Czyszczenie szyb i lusterek pojazdów
- Mycie felg aluminiowych i stalowych
- Czyszczenie okien i przeszkleń balkonowych
- Mycie drzwi garażowych i bram wjazdowych
- Czyszczenie elewacji z materiałów wrażliwych na zarysowania
- Mycie mebli ogrodowych z tworzywa sztucznego
- Czyszczenie tarasów i płytek ceramicznych

Sprawdzenie kompatybilności

Szczotka jest dedykowana do modelu VERTO 52G402. Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanej myjki ciśnieniowej – informacja znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia lub w instrukcji obsługi. Użycie niekompatybilnego akcesoria może skutkować nieszczelnością połączenia lub uszkodzeniem złącza.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem warto przepłukać szczotkę czystą wodą, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia z procesu produkcji. Podczas pracy należy unikać zbyt dużego nacisku na czyszczoną powierzchnię – ciśnienie wody powinno wykonywać większość pracy.

Po zakończeniu mycia szczotkę należy dokładnie przepłukać, aby usunąć resztki detergentów i zabrudzeń. Przechowywanie w pozycji wiszącej zapobiega deformacji włosia i zapewnia jego szybsze schnięcie. Regularne płukanie wydłuża żywotność włókien i utrzymuje skuteczność czyszczenia.

Wskazówki praktyczne

Przy czyszczeniu delikatnych powierzchni warto rozpocząć od niższego ciśnienia i stopniowo je zwiększać, obserwując efekt. W przypadku uporczywych zabrudzeń lepiej zastosować odpowiedni środek czyszczący niż zwiększać nacisk szczotki, co mogłoby doprowadzić do zarysowań.