

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-nylonowa-do-satyniarki-120x100-p120-g00644a-geko-p-44640.html>

Szczotka nylonowa do satyniarki 120x100 P120 G00644A GEKO

Cena brutto	41,39 zł
Cena netto	33,65 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G00644A
Kod producenta	G00644A
Kod EAN	5901477181078
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szczotka nylonowa do satyniarki 120x100 P120 GEKO G00644A

Narzędzie robocze do satyniarek przeznaczone do intensywnej obróbki powierzchni. Włosie nylonowe o gradacji P120 umożliwia usuwanie grubszych warstw powłok, rdzy oraz przygotowanie materiałów przed dalszymi etapami obróbki.

Wymiary 120 × 100 mm

Gradacja P120

Materiał włosia Nylon

Model G00644A

Charakterystyka techniczna

Włosie nylonowe

Włókna wykonane z wytrzymałego nylonu charakteryzują się odpornością na ścieranie i zdolnością do zachowania kształtu podczas intensywnej pracy. Nylon zapewnia elastyczność włosia, co pozwala na docieranie do nierówności powierzchni bez ryzyka nadmiernego uszkodzenia podłoża.

Gradacja P120

Oznaczenie P120 odnosi się do ziarnistości odpowiadającej papierowi ściernemu o gradacji 120. Taka ziarnistość klasyfikowana jest jako średnia i stosowana do obróbki wymagającej usunięcia grubszych warstw materiału – starych powłok lakierniczych, oksydacji czy zgrubień.

Wymiary 120×100 mm

Średnica 120 mm i szerokość 100 mm określają powierzchnię roboczą szczotki. Parametry te muszą odpowiadać specyfikacji satyniarki – przed zakupem należy sprawdzić kompatybilność z posiadanym urządzeniem, zwracając uwagę na średnicę uchwytu i maksymalne wymiary narzędzia.

Uniwersalność materiałowa

Szczotka może być stosowana na różnych podłożach – metalach, drewnie, tworzywach sztucznych, kompozytach i betonie. Nylon nie reaguje chemicznie z większością materiałów, co czyni go bezpiecznym wyborem do prac wymagających kontaktu z różnorodnymi powierzchniami.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	G00644A
Typ narzędzia	Szczotka do satyniarki
Średnica szczotki	120 mm
Szerokość szczotki	100 mm
Materiał włosia	Nylon
Gradacja	P120
Przeznaczenie	Drewno, metal, tworzywa sztuczne, kompozyty, beton

Zastosowanie

- Usuwanie starych powłok lakierniczych i farb z powierzchni metalowych i drewnianych
- Czyszczenie powierzchni z rdzy, oksydacji i zanieczyszczeń
- Przygotowanie podłoża przed malowaniem, lakierowaniem lub klejeniem
- Satynowanie metalu – nadawanie matowej, równomiernej struktury
- Obróbka drewna – usuwanie zadziorów, wygładzanie po cięciu
- Czyszczenie betonu z pozostałości zaprawy i wykwitów
- Renowacja mebli i elementów konstrukcyjnych
- Przygotowanie spawów i połączeń metalowych przed dalszą obróbką

Sprawdzenie kompatybilności

Przed montażem szczotki należy upewnić się, że satynierka obsługuje narzędzia o średnicy 120 mm i szerokości 100 mm. Należy sprawdzić typ uchwytu (najczęściej gwintowany lub na trzpień) oraz maksymalną dopuszczalną prędkość obrotową urządzenia. Niezgodność parametrów może prowadzić do uszkodzenia narzędzia lub satyniarki.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy ze szczotką nylonową o gradacji P120 zaleca się stosowanie średnich prędkości obrotowych – zbyt duże obroty mogą prowadzić do przegrzania włosa i utraty jego właściwości. Równomierny docisk do obrabianej powierzchni zapewnia jednolity efekt satynowania.

Po zakończeniu pracy szczotkę należy oczyścić z pyłu i pozostałości materiału, najlepiej sprężonym powietrzem lub miękką szczotką. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega degradacji włókien nylonowych. Zużyte lub uszkodzone włosie należy wymienić – kontynuowanie pracy zużytą szczotką obniża jakość obróbki i zwiększa ryzyko uszkodzenia podłoża.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas pracy z satyniarką należy stosować okulary ochronne, maskę przeciwpyłową oraz rękawice robocze. Obrabiane materiały mogą generować drobny pył, który jest szkodliwy dla dróg oddechowych. Praca w dobrze wentylowanym pomieszczeniu lub z systemem odsysania pyłu minimalizuje zagrożenia zdrowotne.