

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-nylonowa-do-satyniarki-yt-81954-yato-p-47599.html>

szczotka nylonowa do satyniarki YT-81954 YATO

Cena brutto	55,25 zł
Cena netto	44,92 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-81954
Kod producenta	YT-81954
Kod EAN	5906083082313
Producent	YATO

Opis produktu

Szczotka nylonowa do satyniarki YT-81954 YATO

Szczotka nylonowa o średnicy 120 mm przeznaczona do satyniarek, służąca do usuwania powłok malarskich z drewna oraz renowacji powierzchni. Kompatybilna z satyniarką YATO YT-81953.

Średnica szczotki 120 mm
Szerokość robocza 100 mm
Średnica mocowania 19 mm
Maksymalne obroty 4000 obr./min

Charakterystyka szczotki nylonowej

Materiał nylonowy

Włosie wykonane z nylonu zapewnia odporność na ścieranie i długą żywotność narzędzia. Nylon charakteryzuje się elastycznością, co pozwala na pracę z powierzchniami o nieregularnej strukturze bez ryzyka nadmiernego uszkodzenia podłoża.

Średnica mocowania 19 mm

Standardowe mocowanie o średnicy 19 mm gwarantuje kompatybilność z satyniarką YATO YT-81953. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę wrzeciona w posiadanym narzędziu – parametr ten określa, czy szczotka będzie pasować do danego modelu.

Szerokość robocza 100 mm

Szerokość 100 mm oznacza powierzchnię roboczą szczotki, która ma bezpośredni kontakt z obrabianym materiałem. Parametr ten wpływa na wydajność pracy – większa szerokość pozwala na szybsze pokrycie dużych powierzchni.

Maksymalne obroty 4000 obr./min

Limit obrotowy 4000 obr./min określa maksymalną prędkość, z jaką może pracować szczotka bez ryzyka uszkodzenia lub utraty skuteczności. Przekroczenie tego parametru może prowadzić do przegrzania materiału lub mechanicznego uszkodzenia włosa.

Specyfikacja techniczna

Symbol produktu	YT-81954
Marka	YATO
Kompatybilność	Satyniarka YT-81953
Materiał włosa	Nylon (PVC)
Średnica szczotki	120 mm
Szerokość robocza	100 mm
Średnica mocowania	19 mm
Maksymalne obroty	4000 min ⁻¹
Zastosowanie podstawowe	Usuwanie powłok malarskich z drewna

Zastosowanie szczotki do satyniarki

- Usuwanie starych warstw farby z drewnianych powierzchni
- Renowacja i postarzenie desek tarasowych ryflowanych
- Czyszczenie drewna przed nałożeniem nowej powłoki
- Szlifowanie powierzchni drewnianych o nieregularnej strukturze
- Renowacja cegieł i elementów murowanych
- Usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni drewnianych
- Przygotowanie drewna do dalszych prac wykończeniowych
- Zdrapywanie powłok malarskich z elementów konstrukcyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności

Przed montażem szczotki należy upewnić się, że średnica wrzeciona w satyniarce wynosi 19 mm. Informacja ta znajduje się w instrukcji obsługi narzędzia lub na tabliczce znamionowej urządzenia. Niezgodność średnic uniemożliwi prawidłowy montaż.

Kontrola prędkości obrotowej

Maksymalna prędkość obrotowa szczotki wynosi 4000 obr./min. Należy sprawdzić, czy satyniarka nie przekracza tego parametru – praca z nadmierną prędkością może doprowadzić do uszkodzenia włosa nylonowego lub obniżenia skuteczności czyszczenia.

Czyszczenie szczotki

Po zakończeniu pracy warto oczyścić włosie szczotki z pozostałości farby i pyłu. Regularne czyszczenie wydłuża żywotność narzędzia i utrzymuje jego skuteczność. Można użyć szczotki drucianej lub sprężonego powietrza do usunięcia zanieczyszczeń.

Produkty powiązane

Szczotka YT-81954 została zaprojektowana do współpracy z satyniarką YATO YT-81953. W przypadku posiadania innego modelu satyniarki należy sprawdzić średnicę mocowania przed zakupem.
