

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-obrotowa-boczna-pleciona-kd10985-p-61420.html>



Szczotka obrotowa boczna pleciona KD10985

Cena brutto	6,50 zł
Cena netto	5,28 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10985
Kod producenta	KD10985
Kod EAN	5903175333728
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szczotka obrotowa boczna pleciona KD10985 — M14, 100 mm

Szczotka druciana boczna pleciona przeznaczona do szlifierek kątowych z gwintem M14. Stosowana do mechanicznego czyszczenia, odrdzewiania i przygotowania powierzchni metalowych oraz drewnianych przed dalszą obróbką lub malowaniem.

Model KD10985
Gwint mocowania M14
Średnica 100 mm (4")
Typ boczna pleciona

Charakterystyka produktu

Konstrukcja pleciona

Drut ułożony w skręcone wiązki — w odróżnieniu od szczotek z drutem prostym — zapewnia większą sztywność roboczą i wyższą agresywność czyszczenia. Przekłada się to na skuteczniejsze usuwanie twardych powłok, zgorzeli spawalniczej i grubych warstw rdzy.

Gwint M14

Gwint M14 to standard stosowany w szlifierkach kątowych o średnicy tarczy 115-125 mm (tzw. małe kątowniki). Przed montażem należy sprawdzić gwint wrzeciona narzędzia — część szlifierek wyposażona jest w gwint M10, który wymaga adaptera lub innej szczotki.

Średnica robocza 100 mm

Rozmiar 4" (100 mm) odpowiada standardowej tarczy do małych szlifierek kątowych. Większa średnica robocza w stosunku do szczotek garbkowych pozwala na efektywne czyszczenie płaskich i lekko wypukłych powierzchni jednym przejściem narzędzia.

Gęsty wypełnienie z drutu

Zwiększona gęstość upakowania drutu w szczotce przekłada się na równomierniejszy kontakt z powierzchnią i wydajniejszą pracę — szczotka rzadziej wymaga wielokrotnych przejść w tym samym miejscu.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD10985
Typ szczotki	obrotowa boczna pleciona
Gwint mocowania	M14
Średnica	100 mm (4")
Waga	0,17 kg

Zastosowanie

- Usuwanie rdzy z elementów stalowych i żeliwnych
- Czyszczenie zgorzeliny i odprysków spawalniczych ze spoin
- Usuwanie starych powłok lakierniczych i farb
- Przygotowanie powierzchni metalu przed malowaniem lub gruntowaniem
- Czyszczenie desek szalunkowych z resztek betonu
- Odrdzewianie i czyszczenie profili stalowych i rur
- Usuwanie powłok antykorozyjnych przed spawaniem

Kompatybilność z narzędziem

Szczotka KD10985 pasuje do szlifierek kątowych wyposażonych w gwint wrzeciona M14. Dotyczy to większości szlifierek kątowych na tarcze 115 mm i 125 mm dostępnych na rynku. Przed zakupem należy zweryfikować gwint wrzeciona posiadanego narzędzia — informacja ta znajduje się w instrukcji obsługi szlifierki lub na tabliczce znamionowej urządzenia.

Użytkowanie i bezpieczeństwo

Podczas pracy ze szczotką drucianą należy stosować środki ochrony indywidualnej: okulary lub przyłbicę ochronną, rękawice robocze oraz odzież z długim rękawem. Druciane włókna mogą się urywać podczas intensywnej pracy i stanowić zagrożenie dla oczu i skóry. Przed montażem szczotki szlifierka powinna być odłączona od zasilania. Należy upewnić się, że maksymalna prędkość obrotowa szczotki nie jest niższa niż prędkość wrzeciona używanego narzędzia.