

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-pedzelkowa-z-trzpieniem-fi-6-drut-fal-17-sszp-01-schmith-p-30267.html>



Szczotka pędzelkowa z trzpieniem fi 6 drut FAL 17 SSZP-01 SCHMITH

Cena brutto	5,17 zł
Cena netto	4,20 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SSZP-01
Kod producenta	SSZP-01
Kod EAN	5902004704975
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szczotka pędzelkowa z trzpieniem fi 6 drut FAL 17 SSZP-01 SCHMITH

Szczotka pędzelkowa z drutu falowanego o grubości 0,17 mm z uniwersalnym trzpieniem 6 mm. Konstrukcja pędzelkowa umożliwia pracę w trudnodostępnych miejscach, otworach i zagłębieniach.

Srednica trzpienia 6 mm
Typ drutu Falowany 0,17 mm
Materiał włosia Drut hartowany
Model SSZP-01

Charakterystyka

Drut falowany 0,17 mm

Drut falowany oznacza włókna o falistej strukturze, która zwiększa elastyczność szczotki i powierzchnię kontaktu z obrabianym materiałem. Grubość 0,17 mm (FAL 17) zapewnia odpowiednią sztywność przy zachowaniu elastyczności — szczotka skutecznie usuwa zanieczyszczenia bez nadmiernego rysowania podłoża.

Konstrukcja pędzelkowa

Kształt pędzla pozwala na docieranie do wąskich otworów, rowków, krawędzi i innych miejsc niedostępnych dla tarczowych szczotek drucowych. Włosie pracuje na całej długości, co zwiększa efektywność czyszczenia w zagłębieniach.

Hartowany drut stalowy

Proces hartowania zwiększa twardość i odporność drutu na zużycie mechaniczne. Szczotka zachowuje właściwości robocze nawet przy intensywnej pracy z wysokimi obrotami, co wydłuża jej żywotność.

Uniwersalny trzpień 6 mm

Trzpień o średnicy 6 mm pasuje do standardowych uchwytów wiertarek, wkrętarek akumulatorowych oraz szlifierek prostych. Zapewnia stabilne mocowanie i możliwość pracy z różnymi narzędziami elektrycznymi.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SSZP-01
Średnica trzpienia	6 mm
Typ drutu	Falowany 0,17 mm (FAL 17)
Materiał włosia	Drut stalowy hartowany
Typ konstrukcji	Pędzelkowa (końcowa)
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	25 szt.
Kod EAN	5902004704975

Zastosowanie

- Usuwanie rdzy z trudnodostępnych miejsc, otworów, rowków
- Czyszczenie spawów po spawaniu — usuwanie żużla i nalotów
- Usuwanie starych powłok malarskich z detali o skomplikowanej geometrii
- Czyszczenie zendry i nalotów utleniających z powierzchni metalowych
- Przygotowanie powierzchni przed malowaniem lub klejeniem
- Czyszczenie gwintów, otworów montażowych, wewnętrznych krawędzi
- Matowanie powierzchni metalowych w miejscach o ograniczonym dostępie
- Usuwanie zanieczyszczeń z detali mechanicznych podczas renowacji

Kompatybilność narzędzi

Trzpień 6 mm jest standardem w wiertarkach, wkrętarkach akumulatorowych i szlifierkach prostych. Przed montażem sprawdź zakres zaciskowy uchwytu — większość uchwytów bezkluczykowych obsługuje trzpienie od 1,5 do 13 mm, uchwyty kluczykowe zazwyczaj od 1 do 10 mm lub 1,5 do 13 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem upewnij się, że trzpień jest prawidłowo zamocowany w uchwycie — luz może prowadzić do wibracji i uszkodzenia narzędzia. Pracuj z obrotami zalecanymi dla drutu stalowego, zazwyczaj 3000–8000 obr/min w zależności od materiału obrabianego. Zbyt niskie obroty zmniejszają efektywność, zbyt wysokie mogą powodować przegrzewanie i przedwczesne zużycie włosia.

Podczas pracy stosuj umiarkowany docisk — nadmierny nacisk nie zwiększa skuteczności, a skraca żywotność szczotki i może uszkodzić obrabiany materiał. Regularnie sprawdzaj stan włosia — wymień szczotkę, gdy drut ulegnie znacznemu skróceniu lub wygina się na trwałe.

Przechowuj szczotki w suchym miejscu, aby uniknąć korozji drutu. Po pracy z materiałami zawierającymi tłuszcze lub inne substancje chemiczne, oczyść szczotkę z pozostałości, które mogą wpływać na jej właściwości.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac czyszczących warto rozważyć tarczowe szczotki druciane do większych powierzchni płaskich, szczotki garnkowe do krawędzi oraz szczotki z włókien nylonowych z ścierniwem do delikatniejszych materiałów.

...