

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-rotacyjna-do-myjki-cisnieniowej-geko-g81621-p-20703.html>

## Szczotka rotacyjna do myjki ciśnieniowej GEKO G81621

Cena brutto	<b>49,10 zł</b>
Cena netto	<b>39,92 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G81621</b>
Kod producenta	<b>G81621</b>
Kod EAN	<b>5901477140044</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Szczotka rotacyjna do myjki ciśnieniowej GEKO G81621

Obrotowa szczotka z napędem hydraulicznym do myjek ciśnieniowych z możliwością podłączenia do standardowego węża ogrodowego. Mechanizm rotacji 360° wykorzystuje ciśnienie wody do automatycznego obrotu włosia, zapewniając efektywne czyszczenie bez mechanicznego naciskania szczotki na powierzchnię.

Średnica szczotki 145 mm

Długość włosia 50 mm

Typ włosia Miękkie

Kompatybilność Uniwersalna

### Charakterystyka techniczna

#### Mechanizm rotacji hydraulicznej

Wewnętrzne szczotki obracają się automatycznie pod wpływem przepływającej wody pod ciśnieniem. Eliminuje to konieczność ręcznego poruszania szczotką po powierzchni — wystarczy delikatnie przesunąć narzędzie, a rotacja zapewnia równomierne rozprowadzenie siły czyszczącej.

### Miękkie włosie bezpieczne dla lakieru

Włosie o długości 50 mm wykonane z miękkiego materiału nie powoduje zarysowań powierzchni lakierowanych, szklanych czy plastikowych. Odpowiednia elastyczność pozwala na docieranie do zagłębień i profili bez ryzyka uszkodzenia delikatnych powłok.

### Podwójny system montażu

Standardowe przyłącze kompatybilne z popularnymi myjkami ciśnieniowymi można odkręcić, uzyskując możliwość podłączenia szczotki bezpośrednio do węża ogrodowego ze standardową szybkozłączką. Pozwala to używać narzędzia w trybie niskiego ciśnienia do delikatniejszych prac.

### Uniwersalna kompatybilność

Przyłącze zaprojektowane do współpracy z myjkami ciśnieniowymi dostępnymi w sieciach handlowych — sprawdza się z większością urządzeń marek takich jak Karcher, Bosch, Nilfisk czy Black+Decker bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów.

## Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G81621
Średnica całkowita szczotki	145 mm
Średnica części obrotowej	110 mm
Długość włosia	50 mm
Typ włosia	Miękkie (bezpieczne dla lakieru)
Mechanizm obrotu	Hydrauliczny 360°
Typ przyłącza głównego	Uniwersalne do myjek ciśnieniowych
Opcja alternatywnego montażu	Węże ogrodowe ze standardową szybkozłączką

## Zastosowanie

- Mycie karoserii samochodów, motocykli i rowerów bez ryzyka zarysowań
- Czyszczenie płotów, ogrodzeń drewnianych i metalowych
- Usuwanie zabrudzeń z elewacji budynków, tynków i cegieł
- Mycie mebli ogrodowych, leżaków i parasoli
- Czyszczenie tarasów drewnianych i kompozytowych
- Usuwanie glonów i mchu z kostki brukowej
- Mycie markiz, rolet zewnętrznych i żaluzji fasadowych
- Czyszczenie sprzętu budowlanego i narzędzi ogrodniczych

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Montaż do myjki ciśnieniowej

Przyłącze szczotki należy wkręcić w lance myjki ciśnieniowej zgodnie z kierunkiem gwintu. Przed pierwszym użyciem sprawdzić szczelność połączenia, uruchamiając myjkę na niskim ciśnieniu. Mechanizm rotacji uruchamia się automatycznie po osiągnięciu odpowiedniego przepływu wody.

### Montaż do węża ogrodowego

Po odkręceniu przyłącza myjkowego szczotkę można podłączyć do standardowego węża ogrodowego wyposażonego w szybkozłączkę. Ten tryb pracy zapewnia niższe ciśnienie, odpowiednie do delikatniejszych powierzchni lub prac wymagających mniejszej intensywności czyszczenia.

### Konserwacja włosa

Po każdym użyciu przepłukać szczotkę czystą wodą, aby usunąć resztki detergentów i zabrudzeń. Okresowo sprawdzać stan włosa — zużyte lub uszkodzone włókna mogą zmniejszać skuteczność czyszczenia. Przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczając przed długotrwałym działaniem wilgoci.

### Produkty powiązane

Do szczotki warto rozważyć zakup dedykowanych środków czyszczących do myjek ciśnieniowych, dodatkowych końcówek dysz oraz pianownic, które rozszerzają możliwości aplikacyjne zestawu myjącego.