

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-rotacyjna-do-myjki-cisnieniowej-geko-g81621-p-20703.html>

Szczotka rotacyjna do myjki ciśnieniowej GEKO G81621

Cena brutto	49,10 zł
Cena netto	39,92 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G81621
Kod producenta	G81621
Kod EAN	5901477140044
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szczotka rotacyjna do myjki ciśnieniowej GEKO G81621

Obrotowa szczotka z napędem hydraulicznym do myjek ciśnieniowych z możliwością podłączenia do standardowego węża ogrodowego. Mechanizm rotacji 360° wykorzystuje ciśnienie wody do automatycznego obrotu włosia, zapewniając efektywne czyszczenie bez mechanicznego naciskania szczotki na powierzchnię.

Średnica szczotki 145 mm

Długość włosia 50 mm

Typ włosia Miękkie

Kompatybilność Uniwersalna

Charakterystyka techniczna

Mechanizm rotacji hydraulicznej

Wewnętrzne szczotki obracają się automatycznie pod wpływem przepływającej wody pod ciśnieniem. Eliminuje to konieczność ręcznego poruszania szczotką po powierzchni — wystarczy delikatnie przesunąć narzędzie, a rotacja zapewnia równomierne rozprowadzenie siły czyszczącej.

Miękkie włosie bezpieczne dla lakieru

Włosie o długości 50 mm wykonane z miękkiego materiału nie powoduje zarysowań powierzchni lakierowanych, szklanych czy plastikowych. Odpowiednia elastyczność pozwala na docieranie do zagłębień i profili bez ryzyka uszkodzenia delikatnych powłok.

Podwójny system montażu

Standardowe przyłącze kompatybilne z popularnymi myjkami ciśnieniowymi można odkręcić, uzyskując możliwość podłączenia szczotki bezpośrednio do węża ogrodowego ze standardową szybkozłączką. Pozwala to używać narzędzia w trybie niskiego ciśnienia do delikatniejszych prac.

Uniwersalna kompatybilność

Przyłącze zaprojektowane do współpracy z myjkami ciśnieniowymi dostępnymi w sieciach handlowych — sprawdza się z większością urządzeń marek takich jak Karcher, Bosch, Nilfisk czy Black+Decker bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G81621
Średnica całkowita szczotki	145 mm
Średnica części obrotowej	110 mm
Długość włosia	50 mm
Typ włosia	Miękkie (bezpieczne dla lakieru)
Mechanizm obrotu	Hydrauliczny 360°
Typ przyłącza głównego	Uniwersalne do myjek ciśnieniowych
Opcja alternatywnego montażu	Węże ogrodowe ze standardową szybkozłączką

Zastosowanie

- Mycie karoserii samochodów, motocykli i rowerów bez ryzyka zarysowań
- Czyszczenie płotów, ogrodzeń drewnianych i metalowych
- Usuwanie zabrudzeń z elewacji budynków, tynków i cegieł
- Mycie mebli ogrodowych, leżaków i parasoli
- Czyszczenie tarasów drewnianych i kompozytowych
- Usuwanie glonów i mchu z kostki brukowej
- Mycie markiz, rolet zewnętrznych i żaluzji fasadowych
- Czyszczenie sprzętu budowlanego i narzędzi ogrodniczych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż do myjki ciśnieniowej

Przyłącze szczotki należy wkręcić w lance myjki ciśnieniowej zgodnie z kierunkiem gwintu. Przed pierwszym użyciem sprawdzić szczelność połączenia, uruchamiając myjkę na niskim ciśnieniu. Mechanizm rotacji uruchamia się automatycznie po osiągnięciu odpowiedniego przepływu wody.

Montaż do węża ogrodowego

Po odkręceniu przyłącza myjkowego szczotkę można podłączyć do standardowego węża ogrodowego wyposażonego w szybkozłączkę. Ten tryb pracy zapewnia niższe ciśnienie, odpowiednie do delikatniejszych powierzchni lub prac wymagających mniejszej intensywności czyszczenia.

Konserwacja włosa

Po każdym użyciu przepłukać szczotkę czystą wodą, aby usunąć resztki detergentów i zabrudzeń. Okresowo sprawdzać stan włosa — zużyte lub uszkodzone włókna mogą zmniejszać skuteczność czyszczenia. Przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczając przed długotrwałym działaniem wilgoci.

Produkty powiązane

Do szczotki warto rozważyć zakup dedykowanych środków czyszczących do myjek ciśnieniowych, dodatkowych końcówek dysz oraz pianownic, które rozszerzają możliwości aplikacyjne zestawu myjącego.