

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-tarcz-z-trzpieniem-75mm-nylon-yt-47791-yato-p-23887.html>



# Szczotka tarcz. z trzpieniem 75MM nylon YT-47791 YATO

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 8,91 zł          |
| Cena netto       | 7,24 zł          |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | YT-47791         |
| Kod producenta   | YT-47791         |
| Kod EAN          | 5906083057472    |
| Producent        | YATO             |

## Opis produktu

### Szczotka tarczowa nylonowa z trzpieniem 75 mm YATO YT-47791

Szczotka tarczowa z włókien nylonowych przeznaczona do usuwania powłok malarskich, czyszczenia narzędzi budowlanych oraz powierzchni z zaschniętego betonu i innych zabrudzeń. Konstrukcja z trzpieniem 6 mm umożliwia montaż w wiertarkach i szlifierkach prostych.

|                                      |
|--------------------------------------|
| Średnica tarczy 75 mm                |
| Średnica trzpienia 6 mm              |
| Materiał włókien Nylon               |
| Maks. prędkość obrotowa 4500 obr/min |

## Charakterystyka techniczna szczotki nylonowej

### Włókna nylonowe wzmocnione stalą

Druty nylonowe są dodatkowo wzmocnione stalowymi pierścieniami, co zapobiega ich wypadaniu podczas pracy oraz zwiększa stabilność szczotki przy wyższych obrotach. Rozwiązanie to wydłuża żywotność narzędzia i poprawia bezpieczeństwo użytkowania.

Średnica 75 mm - uniwersalny rozmiar

Tarcza o średnicy 75 mm stanowi kompromis między powierzchnią roboczą a kontrolą nad narzędziem. Taki rozmiar sprawdza się przy czyszczeniu średnich i dużych powierzchni, jednocześnie umożliwiając pracę w trudniej dostępnych miejscach.

Trzpień 6 mm - kompatybilność z wiertarkami

Standardowy trzpień 6 mm pasuje do uchwytów szybkozaciskowych większości wiertarek elektrycznych i akumulatorowych oraz szlifierek prostych. Przed zakupem warto sprawdzić zakres zacisku uchwytu w posiadanym elektronarzędziu.

Maksymalna prędkość 4500 obr/min

Limit prędkości obrotowej określa bezpieczny zakres pracy szczotki. Przekroczenie 4500 obr/min może prowadzić do uszkodzenia włókien lub ich oderwania. Należy dostosować obroty narzędzia do zalecanego parametru.

Specyfikacja techniczna

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Producent                    | YATO                                                           |
| Model                        | YT-47791                                                       |
| Materiał włókien             | Nylon ze wzmocnieniem stalowym                                 |
| Średnica tarczy              | 75 mm                                                          |
| Średnica trzpienia           | 6 mm                                                           |
| Maksymalna prędkość obrotowa | 4500 obr/min                                                   |
| Typ mocowania                | Trzpień do wiertarki/szlifierki                                |
| Przeznaczenie                | Usuwanie powłok, czyszczenie narzędzi, powierzchni budowlanych |

Zastosowanie szczotki nylonowej z trzpieniem

- Usuwanie farb i lakierów z powierzchni drewnianych bez ryzyka uszkodzenia podłoża
- Czyszczenie betoniarek z zaschniętych resztek betonu i zaprawy
- Usuwanie zaprawy z łat tynkarskich, agregatów i miksokretów
- Czyszczenie pomp do betonu z resztek materiału po zakończeniu pracy
- Usuwanie starych powłok z powierzchni metalowych przed malowaniem
- Czyszczenie narzędzi budowlanych z błota i innych zabrudzeń
- Przygotowanie powierzchni drewnianych do ponownego lakierowania
- Usuwanie rdzy powierzchniowej z elementów metalowych

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Dobór prędkości obrotowej

Rozpoczynaj pracę od niższych obrotów i stopniowo zwiększaj prędkość, obserwując efektywność czyszczenia. Zbyt wysokie obroty mogą prowadzić do przegrzania materiału lub nadmiernego ścierania włókien. Optymalna prędkość zależy od rodzaju czyszczonej powierzchni – drewno wymaga delikatniejszego podejścia niż metal.

### Bezpieczeństwo pracy ze szczotką tarczową

Podczas użytkowania należy stosować okulary ochronne i rękawice. Szczotka może wyrzucać drobne cząstki materiału i zanieczyszczeń. Upewnij się, że szczotka jest pewnie zamocowana w uchwycie przed uruchomieniem narzędzia. Nie wywieraj nadmiernego nacisku – ciężar narzędzia zazwyczaj wystarcza do efektywnego czyszczenia.

### Sprawdzanie stanu technicznego

Regularnie kontroluj stan włókien nylonowych – zużyte lub uszkodzone druty należy wymienić. Sprawdzaj również mocowanie trzpienia i stan stalowych pierścieni wzmacniających. Szczotka wymaga wymiany, gdy włókna ulegną znacznemu skróceniu lub widoczne są oznaki uszkodzeń mechanicznych.

### Produkty powiązane

Do kompleksowych prac czyszczących warto rozważyć szczotki tarczowe o różnych średnicach oraz szczotki z drutu stalowego do trudniejszych zabrudzeń. Dla prac wymagających precyzji przydatne mogą być szczotki czołowe z trzpieniem.