

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-tarczowa-trzpień-100mm-nylon-yt-47792-yato-p-23888.html>



# Szczotka tarczowa trzpień 100MM nylon YT-47792 YATO

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>10,33 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>8,40 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępny od ręki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>natychmiast</b>      |
| Numer katalogowy | <b>YT-47792</b>         |
| Kod producenta   | <b>YT-47792</b>         |
| Kod EAN          | <b>5906083057489</b>    |
| Producent        | <b>YATO</b>             |

## Opis produktu

### Szczotka tarczowa nylonowa 100mm z trzpieniem 6mm YATO YT-47792

Szczotka tarczowa z włóknem nylonowym przeznaczona do montażu w wiertarkach i szlifierkach. Służy do usuwania powłok malarskich z drewna oraz czyszczenia narzędzi budowlanych z pozostałości betonu i zaprawy.

|                                     |
|-------------------------------------|
| Średnica szczotki 100 mm            |
| Średnica trzpienia 6 mm             |
| Materiał włosia Nylon               |
| Max. prędkość obrotowa 4500 obr/min |

## Charakterystyka szczotki tarczowej nylonowej

### Włókno nylonowe zamiast drutu stalowego

Nylon jest miękniejszy od metalu, co eliminuje ryzyko zarysowania obrabianych powierzchni. Materiał ten sprawdza się przy czyszczeniu drewna, tworzyw sztucznych i powierzchni lakierowanych, gdzie szczotki metalowe mogłyby pozostawić ślady.

**Średnica robocza 100mm**

Tarcza o tej wielkości zapewnia kompromis między powierzchnią roboczą a kontrolą narzędzia. Umożliwia czyszczenie zarówno większych płaszczyzn, jak i pracy w trudniej dostępnych miejscach przy zachowaniu stabilności.

**Trzpień 6mm pod uchwyt wiertarki**

Standardowy rozmiar trzpienia pasuje do większości chwytów wiertarek i szlifierek kątowych z możliwością mocowania końcówek 6mm. Sprawdź kompatybilność z uchwytem posiadanego narzędzia przed zakupem.

**Maksymalna prędkość obrotowa 4500 obr/min**

Parametr określa bezpieczny limit obrotów, powyżej którego włókna mogą ulec uszkodzeniu lub oderwaniu. Większość wiertarek udarowych i szlifierek kątowych mieści się w tym zakresie przy niższych biegach.

Specyfikacja techniczna

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Producent                    | YATO                           |
| Model                        | YT-47792                       |
| Materiał włosia              | Nylon                          |
| Średnica szczotki            | 100 mm                         |
| Średnica trzpienia           | 6 mm                           |
| Maksymalna prędkość obrotowa | 4500 obr/min                   |
| Typ konstrukcji              | Szczotka tarczowa z trzpieniem |

Zastosowanie szczotki nylonowej

- Usuwanie farby i lakieru z drewnianych powierzchni przed renowacją
- Czyszczenie betoniarek z resztek zaprawy i betonu
- Usuwanie zaschniętych materiałów z pomp do betonu
- Czyszczenie miksokretów i agregatów tynkarskich
- Przygotowanie drewna do ponownego malowania lub lakierowania
- Czyszczenie łat murarskich i narzędzi budowlanych
- Usuwanie powłok z powierzchni wrażliwych na zarysowania
- Czyszczenie elementów metalowych lakierowanych bez uszkodzania powłoki

Użytkowanie i konserwacja

---

## Montaż i bezpieczeństwo

Trzpień mocuje się w uchwycie wiertarki lub szlifierki poprzez dokręcenie szczęk uchwytu. Przed uruchomieniem upewnij się, że szczotka jest stabilnie zamocowana. Podczas pracy noś okulary ochronne i rękawice – włókna nylonowe mogą odłamywać się przy intensywnym użytkowaniu. Unikaj przekraczania maksymalnej prędkości 4500 obr/min.

## Dobór prędkości obrotowej

Przy usuwaniu farby z drewna rozpocznij od niższych obrotów (2000-3000 obr/min), aby kontrolować intensywność czyszczenia. Wyższe obroty stosuj przy usuwaniu zaschniętego betonu z narzędzi metalowych. Zbyt wysokie obroty mogą przegrzać nylon i skrócić żywotność szczotki.

## Kompatybilność z narzędziami

Szczotka pasuje do wiertarek z uchwytem szybkomocującym lub kluczowym pod trzpienie 6mm, wiertarek udarowych oraz szlifierek kątowych z adapterem pod końcówki 6mm. Sprawdź zakres obrotów narzędzia – powinien mieścić się w limicie 4500 obr/min przy pełnym obciążeniu.

## Produkty powiązane

Do pracy ze szczotkami tarczowymi przydatne mogą być: okulary ochronne, rękawice robocze, adaptery do montażu w szlifierkach kątowych oraz szczotki metalowe do bardziej wymagających zastosowań.