

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-tarczowa-z-otworem-22-drut-falowany-120-sszt-11-schmith-p-31469.html>



Szczotka tarczowa z otworem 22 drut falowany 120 SSZT-11 SCHMITH

Cena brutto	17,84 zł
Cena netto	14,50 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SSZT-11
Kod producenta	SSZT-11
Kod EAN	5902004704951
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szczotka tarczowa z otworem 22 drut falowany 120 SSZT-11 SCHMITH

Szczotka tarczowa z drutem falistym przeznaczona do montażu w szlifierkach stacjonarnych. Narzędzie do mechanicznego czyszczenia, gratowania i przygotowania powierzchni metalowych.

Średnica tarczy 120 mm
Otwór montażowy 22 mm
Typ drutu Falowany
Model SSZT-11

Charakterystyka

Drut falowany

Włókna drutu o falistym kształcie zapewniają agresywniejsze działanie niż drut prosty. Struktura falista zwiększa elastyczność szczotki i skuteczność usuwania zanieczyszczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka nadmiernego ścierania materiału bazowego.

Otwór montażowy 22 mm

Standardowy rozmiar otworu przeznaczony do szlifierek stacjonarnych dwutarczowych. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę wrzeczona w posiadanej szlifierce – otwór 22 mm to typowy wymiar w maszynach przemysłowych i warsztatowych.

Średnica robocza 120 mm

Tarcza o średnicy 120 mm stanowi kompromis między powierzchnią roboczą a kontrolą nad narzędziem. Wymiar ten pozwala na efektywne czyszczenie większych powierzchni przy zachowaniu precyzji pracy w trudno dostępnych miejscach.

Konstrukcja tarczowa

Układ tarczowy drutu umożliwia pracę płaszczyzną szczotki, co sprawdza się przy czyszczeniu płaskich powierzchni, gratowaniu krawędzi i usuwaniu warstw powłok. Równomierne rozłożenie włókien zapewnia stabilność podczas pracy przy wysokich obrotach.

Zastosowanie

- Gratowanie elementów po cięciu, wierceniu lub spawaniu
- Usuwanie rdzy z powierzchni metalowych przed malowaniem
- Czyszczenie starych powłok lakierowych i farb
- Szorstkowanie powierzchni przed klejeniem lub spawaniem
- Usuwanie zgorzeliiny spawalniczej
- Czyszczenie krawędzi blach i profili
- Przygotowanie powierzchni pod obróbkę wykończeniową
- Ścieranie warstw korozji w renowacji elementów metalowych

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SSZT-11
Typ drutu	Falowany
Średnica zewnętrzna	120 mm
Średnica otworu montażowego	22 mm
Przeznaczenie	Szlifierki stacjonarne
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004704951

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i bezpieczeństwo

Przed montażem należy upewnić się, że średnica wrzeciona szlifierki wynosi 22 mm. Szczotkę należy zamocować zgodnie z instrukcją maszyny, sprawdzając stabilność mocowania przed uruchomieniem. Podczas pracy obowiązują środki ochrony indywidualnej: okulary ochronne, rękawice robocze i odzież przylegająca do ciała. Należy pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu ze względu na powstawanie pyłu metalicznego.

Prędkość obrotowa

Szczotki tarczowe do szlifierek stacjonarnych pracują przy obrotach typowych dla tych maszyn (zazwyczaj 2800-3000 obr/min). Nie należy przekraczać maksymalnej prędkości obwodowej zalecanej przez producenta drutu. Zbyt wysokie obroty mogą prowadzić do nadmiernego zużycia włókien lub ich wrywania.

Zużycie i wymiana

Szczotka wymaga wymiany, gdy długość włókien zmniejszy się o około 50% lub gdy zauważalne jest nierównomierne zużycie powodujące wibracje. Zużyte włókna tracą elastyczność i skuteczność czyszczenia. Regularnie należy kontrolować stan mocowania szczotki i usuwać nagromadzony w włóknach pył metaliczny.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy ze szlifierką stacjonarną warto rozważyć posiadanie szczotek o różnej granulacji drutu oraz tarcz ściernych do wykańczania powierzchni po czyszczeniu szczotką. Dla prac wymagających mniejszej agresywności dostępne są szczotki z drutem prostym.

...