

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-teleskopowa-34-47do-mycia-samochodu-geko-g73081-p-19738.html>

Szczotka teleskopowa 34-47" do mycia samochodu GEKO G73081

Cena brutto	33,78 zł
Cena netto	27,46 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G73081
Kod producenta	G73081
Kod EAN	5901477118272
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szczotka teleskopowa do mycia samochodu GEKO G73081

Teleskopowa szczotka z regulowaną głowicą i zintegrowanym przepływem wody, zaprojektowana do mycia karoserii pojazdów. Zakres długości 34-47 cali pozwala na dostęp do trudno osiągalnych powierzchni bez konieczności używania drabiny.

Długość robocza 34-47" (86-119 cm)

Typ włosia Miękkie

Regulacja kąta Tak

Model G73081

Charakterystyka techniczna

Teleskopowy trzonek

Regulacja długości w zakresie 34-47 cali (86-119 cm) umożliwia mycie dachów, masek i bagażników bez potrzeby sięgania. Mechanizm blokady zapewnia stabilność podczas pracy na wybranej długości.

Głowica z regulacją kąta

Możliwość zmiany kąta nachylenia głowicy pozwala dopasować pozycję szczotki do kształtu mywanej powierzchni. Ułatwia to mycie pionowych elementów oraz trudno dostępnych miejsc wokół lusterek i klamek.

System dopływu wody

Zintegrowany kanał wodny z pokrętkiem regulacji przepływu eliminuje potrzebę osobnego zwilżania powierzchni. Woda jest dostarczana bezpośrednio do włosia, co zwiększa efektywność mycia i oszczędza czas.

Ergonomiczna rękojeść

Gumowana rękojeść zapewnia pewny chwyt nawet przy mokrych dłoniach. Wbudowany spust pozwala na szybkie uruchomienie lub zatrzymanie przepływu wody bez konieczności odkręcania węża.

Specyfikacja techniczna

Model	G73081
Producent	GEKO
Długość minimalna	34 cali (około 86 cm)
Długość maksymalna	47 cali (około 119 cm)
Typ włosia	Miękkie (bezpieczne dla lakieru)
Regulacja kąta głowicy	Tak
System dopływu wody	Tak, z regulacją przepływu
Typ rękojeści	Gumowana, antypoślizgowa
Spust wodny	Tak

Zastosowanie

- Mycie karoserii samochodów osobowych i dostawczych
- Czyszczenie dachów pojazdów bez użycia drabiny
- Mycie szyb, lusterek i powierzchni pionowych
- Czyszczenie kamperów i przyczep kempingowych
- Mycie łodzi i jachtów w strefie nadbudówki
- Czyszczenie elewacji budynków do wysokości 2-3 metrów
- Mycie ogrodzeń, bram garażowych i rolet

Użytkowanie i konserwacja

Podłączenie do źródła wody

Szczotka wymaga podłączenia do standardowego węża ogrodowego. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność połączeń. Pokrętko regulacji przepływu pozwala dostosować ilość wody do stopnia zabrudzenia powierzchni.

Technika mycia

Mycie należy rozpoczynać od góry pojazdu, stopniowo schodząc w dół. Miękkie włosie wymaga delikatnego nacisku — zbyt silne dociskanie może spowodować zarysowania. Po każdym użyciu warto przepłukać włosie czystą wodą.

Przechowywanie

Po zakończeniu pracy należy odłączyć wąż, wypłukać szczotkę i pozwolić jej wyschnąć w pozycji wiszącej. Unikać przechowywania w pozycji poziomej z dociśniętym włosiem, co może prowadzić do jego trwałego odkształcenia.