

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-ulicowka-55-mm-l800-sszu-a10-612-schmith-p-30924.html>

Szczotka ulicówka 55 mm L800 SSZU A10-612 SCHMITH

Cena brutto	22,56 zł
Cena netto	18,34 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SSZU A10-612
Kod producenta	SSZU A10-612
Kod EAN	5902004715391
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szczotka ulicówka 55 mm L800 SCHMITH SSZU A10-612

Szczotka cylindryczna do profesjonalnego zamywania powierzchni utwardzonych. Konstrukcja z drewnianą oprawą i włosiem syntetycznym zapewnia skuteczne usuwanie zanieczyszczeń z ulic, chodników i kostki brukowej.

Szerokość oprawy 55 mm

Długość robocza 800 mm

Srednica uchwyty 22 mm

Materiał oprawy Drewno bukowe

Charakterystyka

Oprawa z drewna bukowego

Drewno bukowe charakteryzuje się twardością i odpornością na odkształcenia. Szerokość oprawy 55 mm umożliwia montaż gęstego włosia, co zwiększa efektywność zamywania i trwałość szczotki przy intensywnym użytkowaniu.

Włosie syntetyczne PET/PP

Włókna z polietylenu (PET) lub polipropylenu (PP) zachowują sztywność w różnych temperaturach i nie wchłaniają wilgoci. Dzięki temu szczotka równie skutecznie zmiata powierzchnie suche i mokre, nie traci właściwości podczas pracy w deszczu.

Długość robocza 800 mm

Szerokość zmiatania pozwala na efektywne czyszczenie większych powierzchni przy mniejszej liczbie przejść. Standardowa długość ułatwia także wymianę zużytych szczotek w maszynach zmiatających bez konieczności modyfikacji mocowań.

Metalowy uchwyt Ø 22 mm

Stalowy trzpień o średnicy 22 mm to standardowy rozmiar stosowany w zmiatarkach mechanicznych i ciągnikowych. Zapewnia pewne połączenie z wałem napędowym i przenosi obciążenia powstające podczas pracy bez ryzyka poluzowania.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SSZU A10-612
Długość robocza	800 mm
Szerokość oprawy	55 mm
Średnica uchwyty	22 mm
Materiał oprawy	Drewno bukowe
Materiał włosia	PET lub PP (tworzywo syntetyczne)
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004715391

Zastosowanie

- Zmiatanie ulic i dróg osiedlowych
- Czyszczenie chodników i ciągów pieszych
- Usuwanie zanieczyszczeń z kostki brukowej
- Prace porządkowe na parkingach i placach
- Zmiatanie terenów przemysłowych i magazynowych
- Czyszczenie alejek w parkach i na cmentarzach
- Utrzymanie czystości na terenie obiektów sportowych
- Usuwanie liści, piasku i drobnych odpadów z powierzchni utwardzonych

Kompatybilność z urządzeniami

Przed zakupem sprawdź średnicę wału napędowego w zmiatarce. Standardowy uchwyt Ø 22 mm pasuje do większości zmiatających urządzeń mechanicznych i ciągnikowych. W przypadku wałów o innej średnicy konieczne może być zastosowanie tulejek redukcyjnych.

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie zanieczyszczeń z włosia szczotki. Drewnianą oprawę należy przechowywać w suchych warunkach, aby zapobiec pęcznieniu drewna i odkształceniom. Regularna kontrola stanu włosia pozwala na wczesne wykrycie zużycia i wymianę szczotki przed utratą skuteczności zmiatania.

Podczas montażu należy upewnić się, że uchwyt jest prawidłowo osadzony w wale napędowym, a element mocujący (śruba lub zawlecзка) jest dokręcony zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia. Luźne mocowanie może prowadzić do wibracji i przyspieszonego zużycia zarówno szczotki, jak i mechanizmu napędowego.

Produkty powiązane

Do kompleksowego wyposażenia zmiatarki warto rozważyć zakup szczotek o różnych szerokościach oprawy (55 mm i 65 mm) oraz zapasowych uchwytów metalowych. W przypadku pracy w trudnych warunkach (ostre krawędzie, duże zanieczyszczenia) przydatne mogą być szczotki z włosiem stalowym.