

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-ulicowka-65-mm-l300-sszu-a10-102-schmith-p-30914.html>

## Szczotka ulicówka 65 mm L300 SSZU A10-102 SCHMITH

Cena brutto	<b>13,15 zł</b>
Cena netto	<b>10,69 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>SSZU A10-102</b>
Kod producenta	<b>SSZU A10-102</b>
Kod EAN	<b>5902004715292</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Szczotka ulicówka 65 mm L300 SSZU A10-102 SCHMITH

Szczotka przemysłowa przeznaczona do mechanicznego zamiatania powierzchni utwardzonych. Korpus z drewna bukowego z włosiem syntetycznym, wyposażona w metalowy uchwyt standardowy.

Szerokość robocza 65 mm

Długość korpusu 300 mm

Srednica uchwytu 22 mm

Materiał włosia PET/PP

### Charakterystyka techniczna

#### Korpus z drewna bukowego

Buk charakteryzuje się wysoką gęstością i odpornością na ścieranie. Zapewnia stabilność konstrukcji przy intensywnym użytkowaniu oraz umożliwia wielokrotną regenerację włosia.

### Włosie syntetyczne PET/PP

Tworzywa sztuczne (politereftalan etylenu lub polipropylen) zachowują sprężystość w szerokim zakresie temperatur, są odporne na wilgoć i nie absorbują zanieczyszczeń, co wydłuża okresy między czyszczeniem.

### Uchwyt metalowy fi 22 mm

Standardowa średnica 22 mm zapewnia kompatybilność z większością uchwytów teleskopowych i kijów stosowanych w sprzęcie komunalnym. Metalowa konstrukcja wytrzymuje obciążenia mechaniczne podczas pracy.

### Szerokość robocza 65 mm

Oprawa o szerokości 65 mm umożliwia dotarcie do wąskich przestrzeni (szczeliny między krawężnikami, fugi w kostce brukowej) przy zachowaniu wydajności zmiatania większych powierzchni.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SSZU A10-102
Szerokość oprawy	65 mm
Długość korpusu	300 mm
Średnica uchwytu	22 mm
Materiał korpusu	Drewno bukowe
Materiał włosia	PET (politereftalan etylenu) lub PP (polipropylen)
Typ uchwytu	Metalowy
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004715292

## Zastosowanie

- Zmiatanie ulic i chodników w ramach prac konserwacyjnych
- Czyszczenie kostki brukowej i nawierzchni betonowych
- Usuwanie zanieczyszczeń z fug i szczelin w płytach chodnikowych
- Prace porządkowe na placach, parkingach i ciągach komunikacyjnych
- Konserwacja terenów zielonych (usuwanie piasku, drobnych kamieni)
- Czyszczenie powierzchni po pracach budowlanych
- Zmiatanie magazynów, hal produkcyjnych i placów składowych
- Prace komunalne w trudno dostępnych miejscach

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Montaż i kompatybilność**

Przed montażem należy sprawdzić średnicę wewnętrzną uchwyty teleskopowego lub kija — standard 22 mm jest najpowszechniejszy, ale niektóre starsze modele mogą wymagać przejściówki. Uchwyt metalowy powinien być mocowany z lekkim dociskiem, bez nadmiernego dokręcania, które może spowodować pęknięcie drewnianego korpusu.

### **Konserwacja włosia**

Po użyciu należy usunąć zanieczyszczenia z włosia poprzez wytrząśnięcie lub przepłukanie wodą. Włosie syntetyczne można okresowo czyścić detergentem, co przywraca jego pierwotną sprężystość. Szczotkę należy przechowywać w pozycji wiszącej lub z włosiem skierowanym do góry, aby uniknąć trwałego odkształcenia.

### **Trwałość i regeneracja**

Drewno bukowe można zabezpieczyć olejem lub lakierem, co wydłuża jego żywotność w warunkach zmiennej wilgotności. Przy zużyciu włosia możliwa jest wymiana w specjalistycznych punktach serwisowych — drewniany korpus pozwala na wielokrotną regenerację, co obniża koszty eksploatacji.