

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-ulicowka-65-mm-l500-sszu-a10-302-schmith-p-30916.html>

## Szczotka ulicówka 65 mm L500 SSZU A10-302 SCHMITH

Cena brutto	<b>18,62 zł</b>
Cena netto	<b>15,14 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>SSZU A10-302</b>
Kod producenta	<b>SSZU A10-302</b>
Kod EAN	<b>5902004715315</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Szczotka ulicówka 65 mm L500 SSZU A10-302 SCHMITH

Szczotka cylindryczna przeznaczona do mechanicznego zamywania powierzchni utwardzonych. Wyposażona w drewnianą oprawę z włosiem syntetycznym i metalowy uchwyt montażowy.

Szerokość robocza 65 mm

Długość szczotki 500 mm

Srednica uchwytu 22 mm

Materiał włosia PET/PP

### Charakterystyka techniczna

#### Oprawa drewniana

Korpus wykonany z drewna bukowego zapewnia sztywność konstrukcji i odporność na obciążenia mechaniczne podczas pracy. Bukowa oprawa charakteryzuje się stabilnością wymiarową i trwałością w zmiennych warunkach wilgotnościowych.

#### Włosie syntetyczne

Włókna z tworzywa PET lub PP wykazują odporność na ścieranie, działanie wody i chemikaliów. Syntetyczne włosie zachowuje

sprężystość w szerokim zakresie temperatur i nie ulega degradacji pod wpływem wilgoci.

### Uchwyt metalowy fi 22 mm

Stalowy trzpień o średnicy 22 mm umożliwia montaż w standardowych uchwytach maszyn zmiatających. Średnica 22 mm jest powszechnie stosowana w sprzęcie komunalnym i przemysłowym.

### Szerokość robocza 65 mm

Szerokość 65 mm określa powierzchnię kontaktu szczotki z podłożem. Parametr ten wpływa na siłę docisku na jednostkę powierzchni i efektywność zbierania zanieczyszczeń z nierównych powierzchni.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SSZU A10-302
Szerokość szczotki	65 mm
Długość szczotki	500 mm
Średnica uchwytu	22 mm
Materiał oprawy	Drewno bukowe
Materiał włosia	PET lub PP (tworzywo syntetyczne)
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004715315

## Zastosowanie

- Zamiatanie ulic i dróg w ramach utrzymania czystości miejskiej
- Czyszczenie chodników i ciągów pieszych z drobnych zanieczyszczeń
- Zamiatanie kostki brukowej i powierzchni z betonu architektonicznego
- Usuwanie piasku i żwiru z nawierzchni utwardzonych
- Czyszczenie parkingów i placów manewrowych
- Prace porządkowe na terenach przemysłowych
- Konserwacja alejek i ścieżek w parkach i na osiedlach

### Kompatybilność z maszynami

Przed zakupem należy sprawdzić średnicę gniazda montażowego w maszynie zmiatającej. Szczotka jest kompatybilna z urządzeniami wyposażonymi w uchwyt o średnicy wewnętrznej 22 mm. Długość szczotki 500 mm wymaga odpowiedniej przestrzeni roboczej w konstrukcji maszyny.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Trwałość szczotki zależy od rodzaju zamiatanych powierzchni i częstotliwości użytkowania. Szorstkie nawierzchnie (np. kostka brukowa, beton) powodują szybsze zużycie włosia niż powierzchnie asfaltowe.

Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie zgromadzonych zanieczyszczeń z włosia. Drewniana oprawa powinna być chroniona przed długotrwałym kontaktem z wodą, co może prowadzić do pęcznienia i deformacji drewna.

Wymianę szczotki należy przeprowadzić, gdy długość włosia zmniejszy się do poziomu uniemożliwiającego skuteczne zbieranie zanieczyszczeń lub gdy nastąpi uszkodzenie mechaniczne oprawy lub uchwytu.

### Produkty powiązane

W ofercie dostępne są również szczotki o szerokości 55 mm oraz szczotki o innych długościach. Dla maszyn z innym systemem montażowym dostępne są szczotki z uchwytami o innych średnicach.

...