

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-ulicowka-druciana-65mm-l327-sszud-a10-327-schmith-p-31557.html>

Szczotka ulicówka druciana 65mm L327 SSZUD A10-327 SCHMITH

Cena brutto	40,14 zł
Cena netto	32,63 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SSZUD A10-327
Kod producenta	SSZUD A10-327
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szczotka ulicówka druciana 65mm L327 SSZUD A10-327 SCHMITH

Szczotka ulicowa z włosiem ze stalowego drutu hartowanego, przeznaczona do mechanicznego czyszczenia nawierzchni z kostki brukowej oraz szczelin chodnikowych. Korpus drewniany z otworem mocującym 22mm umożliwia montaż na standardowych trzonkach teleskopowych.

Szerokość robocza 65 mm

Długość całkowita 327 mm

Średnica mocowania 22 mm

Materiał włosia Drut stalowy hartowany

Charakterystyka techniczna

Włosie ze stalowego drutu hartowanego

Hartowanie zwiększa twardość i odporność na zginanie drutu, co pozwala na skuteczne usuwanie stwardniałych zabrudzeń (białe wykwyty, zielone naloty) bez odkształcania włosia. Materiał zachowuje sprężystość nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Korpus drewniany z otworem 22mm

Drewno zapewnia odpowiednią sztywność korpusu przy jednoczesnym tłumieniu wibracji podczas pracy. Średnica otworu 22mm to standard większości trzonek teleskopowych dostępnych na rynku, co ułatwia dobór kompatybilnego uchwytu.

Szerokość robocza 65mm

Kompaktowa szerokość umożliwia precyzyjne czyszczenie wąskich szczelin między kostkami bruku (typowo 5-15mm) oraz trudno dostępnych miejsc wzdłuż krawężników. Format pozwala na kontrolowane wywieranie nacisku na czyszczoną powierzchnię.

Długość robocza 327mm

Wydłużony korpus zwiększa powierzchnię kontaktu z czyszczoną nawierzchnią, co przyspiesza pracę na większych obszarach. Konstrukcja zapewnia stabilność podczas pracy z trzonkiem teleskopowym o długości do 150cm.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SSZUD A10-327
Szerokość robocza	65 mm
Długość całkowita	327 mm
Średnica otworu mocującego	22 mm
Materiał włosia	Drut stalowy hartowany
Materiał korpusu	Drewno
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	20 szt.
Kod EAN	5902004758138

Zastosowanie

- Usuwanie błota i ziemi z kostki brukowej na podjazdach, chodnikach i placach
- Czyszczenie szczelin między kostkami bruku z zalegającego piasku i zanieczyszczeń organicznych
- Mechaniczne usuwanie białych wykwitów (wykwity wapienne) z powierzchni betonowych
- Usuwanie zielonych nalotów (glony, mchy) z nawierzchni kamiennych i betonowych
- Czyszczenie plam z oleju i smarów z powierzchni utwardzonych
- Przygotowanie powierzchni brukowej przed impregnacją lub myciem wysokociśnieniowym
- Czyszczenie krawężników i obrzeży chodnikowych
- Usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni przemysłowych i parkingów

Użytkowanie i konserwacja

Montaż na trzonku

Otwór mocujący 22mm pasuje do standardowych trzonków drewnianych i metalowych. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stabilność mocowania – luz między trzonkiem a otworem można wyeliminować przez lekkie rozklinowanie lub zastosowanie taśmy teflonowej na końcówce trzonka.

Czyszczenie szczotki

Po zakończeniu pracy należy usunąć zalegające między włosiem zanieczyszczenia przez wytrząśnięcie lub przepłukanie wodą. Szczotki druciane nie wymagają suszenia – stal hartowana jest odporna na korozję w warunkach normalnego użytkowania zewnętrznego.

Trwałość włosia

Hartowany drut stalowy zachowuje sprężystość przez cały okres użytkowania. Zużycie objawia się skróceniem długości włosia (wygięcie, złamanie drutów) – zazwyczaj po oczyszczeniu 100-200 m² intensywnie zabrudzonych powierzchni, w zależności od rodzaju nawierzchni i siły nacisku.

Produkty powiązane

Do kompletu: trzonki teleskopowe 22mm (długość 100-150cm dla pracy stojącej), rękawice robocze, środki do impregnacji kostki brukowej po mechanicznym czyszczeniu.