

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-ulicowka-z-klikiem-55-mm-l500-sszuk-55-500-schmith-p-32647.html>



Szczotka ulicówka z klikiem 55 mm L500 SSZUK 55-500 SCHMITH

Cena brutto	14,71 zł
Cena netto	11,96 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SSZUK 55-500
Kod producenta	SSZUK 55-500
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szczotka ulicówka z klikiem 55 mm L500 SSZUK 55-500 SCHMITH

Szczotka ulicówka przeznaczona do profesjonalnego zmiatania powierzchni utwardzonych. Konstrukcja z drewnianą oprawą bukową i syntetycznym włosiem zapewnia trwałość w warunkach intensywnej eksploatacji zewnętrznej.

Szerokość oprawy 55 mm

Długość robocza 500 mm

Średnica uchwyty 22 mm

Materiał oprawy Drewno bukowe

Charakterystyka techniczna

Oprawa z drewna bukowego

Szerokość 55 mm zapewnia stabilność konstrukcji i równomierne rozłożenie nacisku na włosie. Drewno bukowe charakteryzuje się wysoką gęstością i odpornością na wilgoć, co wydłuża żywotność szczotki w warunkach zewnętrznych.

Syntetyczne włosie PET/PP

Włókna z polietylenu (PET) lub polipropylenu (PP) zachowują sztywność w szerokim zakresie temperatur. Nie chłoną wody, co eliminuje zamarzanie zimą i zapobiega rozwojowi bakterii.

Metalowy uchwyt Ø 22 mm

Średnica 22 mm to standard kompatybilny z większością kijów do szczotek ulicowych. Metalowa konstrukcja zapewnia trwałe połączenie z oprawą i możliwość wielokrotnej wymiany trzonka.

Długość robocza 500 mm

Połowa metra szerokości roboczej umożliwia efektywne zmiatanie średnich powierzchni przy zachowaniu manewrowości. Optymalna dla chodników, podjazdów i mniejszych parkingów.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Symbol produktu	SSZUK 55-500
Szerokość oprawy	55 mm
Długość robocza	500 mm
Średnica uchwytu	22 mm
Materiał oprawy	Drewno bukowe
Materiał włosia	PET lub PP (tworzywo syntetyczne)
Typ uchwytu	Metalowy klik
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004734774

Zastosowanie

- Zmiatanie chodników i ciągów pieszych
- Czyszczenie kostki brukowej i płyt chodnikowych
- Utrzymanie czystości ulic osiedlowych
- Zmiatanie podjazdów i parkingów
- Usuwanie liści i drobnych zanieczyszczeń
- Prace porządkowe w obiektach komunalnych
- Czyszczenie terenów przemysłowych
- Utrzymanie placów i alejek w parkach

Kompatybilność z trzonkami

Uchwyt o średnicy 22 mm współpracuje ze standardowymi kijami do szczotek ulicowych. Przed zakupem trzonka należy sprawdzić średnicę wewnętrzną tulei mocującej - powinna wynosić 22-23 mm dla zapewnienia stabilnego połączenia.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić mocowanie uchwyty do oprawy. Podczas pracy szczotkę prowadzi się w kącie około 45 stopni względem zamiatanej powierzchni, co zapewnia optymalne wykorzystanie włosia.

Po zakończeniu pracy szczotkę należy oczyścić z zanieczyszczeń przez wytrząśnięcie lub przepłukanie wodą. Przechowywanie w pozycji wiszącej lub z włosiem skierowanym do góry zapobiega trwałemu odkształceniu włókien.

Drewniana oprawa wymaga okresowej kontroli na obecność pęknięć. W przypadku pracy w warunkach dużej wilgotności zaleca się przechowywanie w suchym pomieszczeniu w celu zapobieżenia rozwarstwienia drewna.

Wymiana włosia

Szczotka wymaga wymiany, gdy włosie skraca się o ponad 50% lub traci sztywność. W typowych warunkach użytkowania komunalnego żywotność wynosi od 6 do 12 miesięcy w zależności od intensywności pracy i rodzaju zamiatanych powierzchni.

...