

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-ulicowka-z-klikiem-65-mm-l300-sszuk-65-300-schmith-p-32651.html>

Szczotka ulicówka z klikiem 65 mm L300 SSZUK 65-300 SCHMITH

Cena brutto	11,28 zł
Cena netto	9,17 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SSZUK 65-300
Kod producenta	SSZUK 65-300
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szczotka ulicówka z klikiem 65 mm L300 SSZUK 65-300 SCHMITH

Szczotka ulicówka z systemem klik-mocowania przeznaczona do mechanicznego zmiatania powierzchni utwardzonych. Konstrukcja z bukowej oprawy i włosia syntetycznego zapewnia trwałość w intensywnej eksploatacji profesjonalnej.

Szerokość robocza 65 mm
Długość całkowita 300 mm
Średnica uchwyty Ø 22 mm
Materiał oprawy drewno bukowe

Charakterystyka techniczna

Oprawa z drewna bukowego

Buk charakteryzuje się wysoką gęstością i odpornością na odkształcenia. Drewniana oprawa absorbuje wibracje podczas pracy, co zmniejsza obciążenie nadgarstków przy długotrwałym zmiataniu.

Włosie syntetyczne PET/PP

Włókna z polietylenu (PET) lub polipropylenu (PP) zachowują elastyczność w szerokim zakresie temperatur. Nie wchłaniają wody, co zapobiega rozwojowi bakterii i pleśni podczas pracy z wilgotnymi zanieczyszczeniami.

Metalowy uchwyt Ø 22 mm

Standardowy średnica 22 mm zapewnia kompatybilność z większością trzonków teleskopowych i kijów stosowanych w sprzęcie komunalnym. Metalowa konstrukcja gwarantuje stabilne mocowanie pod obciążeniem.

System klik-mocowania

Mechanizm szybkiego montażu umożliwia wymianę szczotki bez użycia narzędzi. Rozwiązanie przydatne przy częstej zmianie nakładek roboczych w trakcie zmiany lub w różnych lokalizacjach.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SSZUK 65-300
Szerokość robocza	65 mm
Długość całkowita	300 mm
Średnica uchwytu	22 mm
Materiał oprawy	drewno bukowe
Materiał włosia	PET lub PP (tworzywo syntetyczne)
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004734811

Zastosowanie

- Zamiatanie chodników i ciągów pieszych w osiedlach mieszkaniowych
- Czyszczenie kostki brukowej na parkingach i placach
- Usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni asfaltowych
- Prace porządkowe przy krawężnikach i w narożnikach
- Zamiatanie alejek parkowych i terenów rekreacyjnych
- Czyszczenie podjazdów i wejść do budynków użyteczności publicznej
- Utrzymanie czystości na terenie zakładów przemysłowych
- Prace porządkowe w małych gospodarstwach i na posesjach prywatnych

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność z trzonkami

Przed zakupem należy sprawdzić średnicę mocowania w posiadanym trzonku lub kiju. Standard 22 mm jest najpowszechniejszy w

sprzęcie komunalnym, ale niektóre starsze modele mogą wymagać adaptera.

Szczotka nadaje się do pracy na suchych i lekko wilgotnych powierzchniach. Po użyciu zaleca się usunięcie nagromadzonych zanieczyszczeń poprzez wytrząśnięcie lub przepłukanie włosia wodą. Drewnianą oprawę należy chronić przed długotrwałym moczeniem, które może prowadzić do pęcznienia i osłabienia konstrukcji.

Włosie syntetyczne zachowuje właściwości w temperaturach od -20°C do +60°C. W niskich temperaturach włókna mogą stać się nieco sztywniejsze, co jest naturalne dla tworzyw sztucznych. Należy unikać kontaktu z substancjami chemicznymi o silnym działaniu żrącym, które mogą uszkodzić strukturę włókien.

Wymiana szczotki

Szczotkę należy wymienić, gdy włosie ulegnie znacznemu skróceniu (poniżej 50% pierwotnej długości) lub gdy oprawa wykaże pęknięcia. Zużyte włosie traci skuteczność zmiatania i może pozostawiać smugi na czyszczonej powierzchni.

Produkty powiązane

Do pracy ze szczotką ulicówką zaleca się stosowanie trzonek teleskopowych o średnicy 22 mm i długości regulowanej w zakresie 120-180 cm, co umożliwi dostosowanie do wzrostu użytkownika i rodzaju wykonywanej pracy.

...