

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-ulicowka-z-klikiem-65-mm-l600-sszuk-65-600-schmith-p-32654.html>

Szczotka ulicówka z klikiem 65 mm L600 SSZUK 65-600 SCHMITH

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 18,89 zł |
| Cena netto | 15,36 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | SSZUK 65-600 |
| Kod producenta | SSZUK 65-600 |
| Producent | Narzędzia SCHMITH |

Opis produktu

Szczotka ulicówka z klikiem 65 mm L600 SSZUK 65-600 SCHMITH

Szczotka ulicówka o długości roboczej 600 mm, przeznaczona do zamywania dużych powierzchni utwardzonych. Wyposażona w system szybkiego montażu typu „klik” do trzonków o średnicy 22 mm.

Długość robocza 600 mm

Szerokość oprawy 65 mm

Mocowanie Klik 22 mm

Materiał włosia PET/PP

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja oprawy

Oprawa wykonana z drewna bukowego o szerokości 65 mm zapewnia sztywność konstrukcji i równomierne rozkładanie nacisku na całej długości szczotki. Drewno bukowe charakteryzuje się odpornością na wilgoć i intensywne użytkowanie.

Włosie syntetyczne

Gęste włosie wykonane z tworzywa PET lub PP odznacza się wysoką odpornością na ścieranie i odkształcenia. Syntetyczne włókna zachowują sprężystość w różnych warunkach atmosferycznych, nie chłoną wody i nie tracą właściwości przy kontakcie z wilgocią.

System mocowania klik

Zintegrowany metalowy uchwyt typu „klik” umożliwia szybki montaż i demontaż trzonka bez użycia narzędzi. System współpracuje ze standardowymi trzonkami o średnicy 22 mm, co zapewnia kompatybilność z większością dostępnych na rynku rękojeści.

Długość robocza 600 mm

Szerokość zmiatania 600 mm stanowi kompromis między wydajnością pracy a manewrowaniem. Taka długość pozwala na efektywne zmiatanie większych powierzchni, zachowując przy tym kontrolę nad narzędziem w węższych przestrzeniach.

Specyfikacja techniczna

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Producent | Schmith |
| Model | SSZUK 65-600 |
| Długość robocza | 600 mm |
| Szerokość oprawy | 65 mm |
| Materiał oprawy | Drewno bukowe |
| Materiał włosia | PET lub PP (tworzywo syntetyczne) |
| Typ mocowania | Metalowy uchwyt typu „klik” |
| Średnica otworu na trzonek | 22 mm |

Zastosowanie

- Zmiatanie ulic i dróg osiedlowych
- Czyszczenie chodników i ciągów pieszych
- Utrzymanie podjazdów i placów manewrowych
- Zmiatanie kostki brukowej i płyt betonowych
- Usuwanie zanieczyszczeń z parkingów
- Czyszczenie tarasów i powierzchni zewnętrznych
- Prace porządkowe na terenach przemysłowych
- Utrzymanie czystości na placach budowy

Użytkowanie i konserwacja

Montaż trzonka

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy trzonek ma średnicę 22 mm. Trzonek należy wsunąć w uchwyt do momentu usłyszenia charakterystycznego kliknięcia, sygnalizującego prawidłowe zablokowanie. Aby zdemontować, należy nacisnąć mechanizm zwalniający i wyciągnąć trzonek.

Czyszczenie włosa

Po zakończeniu pracy szczotkę należy oczyścić z pozostałości zanieczyszczeń. Włose można przepłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia w pozycji wiszącej lub opartej włosem do góry. Regularne czyszczenie zapobiega uszkodzeniu włókien i wydłuża żywotność szczotki.

Przechowywanie

Szczotkę należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, zawieszoną lub opartą w sposób, który nie powoduje odkształcenia włosa. Unikać długotrwałego narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, które mogą osłabiać drewno oprawy.

Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się trzonek drewniany lub aluminiowy o średnicy 22 mm i długości dostosowanej do wzrostu użytkownika (typowo 140-180 cm). Do prac wymagających większej szerokości zmiatania dostępne są wersje szczotek ulicówek o długości 800 mm i 1000 mm.

...