

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-universalna-do-myjki-cisnieniowej-geko-g81620-p-20702.html>

Szczotka uniwersalna do myjki ciśnieniowej GEKO G81620

Cena brutto	18,54 zł
Cena netto	15,07 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G81620
Kod producenta	G81620
Kod EAN	5901477140037
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szczotka uniwersalna do myjki ciśnieniowej GEKO G81620

Szczotka z przepływem wody przeznaczona do myjek ciśnieniowych z możliwością podłączenia bezpośrednio do węża ogrodowego. Uniwersalne przyłącze zapewnia kompatybilność z większością popularnych modeli myjek dostępnych na rynku.

Typ akcesoriów **Szczotka z przepływem**

Kompatybilność **Uniwersalna**

Włosie **Miękkie**

Materiał korpusu **Tworzywo sztuczne**

Charakterystyka techniczna

Uniwersalne przyłącze

Złącze kompatybilne z większością myjek ciśnieniowych dostępnych w sieciach handlowych. Oznacza to zgodność ze standardowymi systemami szybkozłączyek stosowanymi przez producentów takich jak Kärcher, Bosch, Nilfisk czy Black+Decker.

Dwa tryby pracy

Po odkręceniu przyłącza myjki szczotka może pracować z węzem ogrodowym wyposażonym w standardową szybkozłączkę. Pozwala to na mycie przy niższym ciśnieniu, gdy nie jest potrzebna pełna moc myjki.

Miękkie włosie

Włosie szczotki zaprojektowane tak, aby nie pozostawiać zarysowań na delikatnych powierzchniach. Umożliwia bezpieczne czyszczenie lakierowanych elementów, plastików czy szyb bez ryzyka uszkodzenia.

Konstrukcja z tworzywa

Korpus wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na działanie detergentów i zmienne warunki atmosferyczne. Materiał zapewnia długotrwałą eksploatację przy zachowaniu niskiej wagi narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Model	G81620
Producent	GEKO
Typ akcesoriów	Szczotka z przepływem wody
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne
Typ włosia	Miękkie (anty-zarysowaniowe)
Kompatybilność	Uniwersalna - myjki ciśnieniowe z rynku detalicznego
Dodatkowe przyłącze	Szybkozłączka do węża ogrodowego

Zastosowanie

- Mycie nadwozi samochodów, motocykli i innych pojazdów
- Czyszczenie elewacji budynków z delikatnych materiałów
- Mycie okien, drzwi balkonowych i przeszkleń
- Czyszczenie mebli ogrodowych z plastiku i drewna
- Mycie łodzi, kajaków i sprzętu wodnego
- Czyszczenie ogrodzeń, bram i siatek
- Mycie tarasów i powierzchni z kompozytów
- Czyszczenie markiz, rolet zewnętrznych i pergoli

Kompatybilność ze standardowymi myjkami

Określenie "marketowe myjki ciśnieniowe" odnosi się do urządzeń dostępnych w sieciach handlowych, które wykorzystują ustandaryzowane systemy szybkozłączy. Przed zakupem warto sprawdzić, czy myjka posiada standardowe przyłącze typu quick-connect - jest to najczęściej spotykany system w urządzeniach klasy domowej o mocy do 2000 W.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność połączenia szczotki z myjką lub węzem ogrodowym. Podczas pracy zaleca się utrzymywanie szczotki pod kątem około 45 stopni do czyszczonej powierzchni.

Po zakończeniu mycia szczotkę należy przepłukać czystą wodą, aby usunąć pozostałości detergentów i zabrudzeń. Włosie powinno być regularnie kontrolowane pod kątem zużycia - deformacja lub utrata sprężystości włosa wskazuje na konieczność wymiany akcesoriów.

Przechowywanie w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych, wydłuża żywotność tworzywa i włosa szczotki.