

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-wycior-do-komina-175-g66710-geko-p-33297.html>

Szczotka - wycior do komina 175 G66710 GEKO

Cena brutto	8,05 zł
Cena netto	6,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66710
Kod producenta	G66710
Kod EAN	5901477168666
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szczotka - wycior do komina 175 mm GEKO G66710

Narzędzie do mechanicznego czyszczenia przewodów kominowych o średnicy 175 mm. Służy do usuwania sadzy, smoły i nalotów z wewnętrznych ścianek kanałów odprowadzających spaliny z pieców i kominków.

Średnica robocza 175 mm

Model G66710

Producent GEKO

Typ Szczotka kominowa

Charakterystyka techniczna

Średnica 175 mm

Wymiar dopasowany do standardowych przewodów kominowych. Przed zakupem należy zmierzyć wewnętrzną średnicę komina - szczotka powinna być o 5-10 mm większa od rzeczywistego wymiaru kanału, aby skutecznie docierać do ścianek.

Konstrukcja wycioru

Włosie szczotki wykonane z materiału odpornego na ścieranie, zamocowane na trzpieniu. Elastyczne włókna docierają do nierówności i zagłębień w przewodzie, usuwając nawet trudno dostępne osady.

Zastosowanie mechaniczne

Narzędzie przeznaczone do czyszczenia metodą mechaniczną - wymaga ręcznego prowadzenia w kanale kominowym lub montażu na drążkach. Nie wymaga zasilania elektrycznego.

Trwałość materiałów

Wykonanie z materiałów odpornych na wysoką temperaturę i ścieranie. Pozwala na wielokrotne użycie bez utraty właściwości czyszczących, co jest istotne przy regularnej konserwacji.

Specyfikacja techniczna

Model	G66710
Producent	GEKO
Średnica robocza	175 mm
Typ narzędzia	Szczotka kominowa (wycior)
Metoda czyszczenia	Mechaniczna

Zastosowanie

- Czyszczenie przewodów kominowych o średnicy wewnętrznej 165-175 mm
- Usuwanie sadzy z kominów pieców na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet)
- Konserwacja przewodów spalinowych kominków i kotłów grzewczych
- Przygotowanie komina do sezonu grzewczego
- Okresowe czyszczenie zgodnie z zaleceniami kominiarskimi
- Usuwanie nalotów smoły i substancji żywicznych
- Zapobieganie pożarom sadzy poprzez regularne oczyszczanie

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem zmierz wewnętrzną średnicę przewodu kominowego w największym miejscu. Szczotka o średnicy 175 mm jest

przeznaczona do kominów o przekroju wewnętrznym 165-175 mm. W przypadku kominów prostokątnych oblicz średnicę zastępczą lub wybierz szczotkę prostokątną.

Montaż na drążkach

Wycior wymaga połączenia z drążkami kominiarskimi (sprzedawane osobno), które umożliwiają prowadzenie szczotki przez cały kanał komina. Standardowo stosuje się drążki z gwintem o długości 1-1,5 m, łączone ze sobą w zależności od wysokości komina.

Technika czyszczenia

Czyszczenie wykonuje się ruchem posuwisto-zwrotnym od góry komina w dół lub od drzwiczek rewizyjnych. Ważne jest zachowanie ostrożności, aby nie uszkodzić wkładu kominowego. Po czyszczeniu należy usunąć opadłą sadzę z podstawy komina i rewizji.

Częstotliwość czyszczenia

Kominy w budynkach mieszkalnych należy czyścić minimum raz w roku, przed sezonem grzewczym. W przypadku intensywnego użytkowania (piece na węgiel, drewno wilgotne) zaleca się czyszczenie 2-3 razy w roku. Zgodnie z przepisami, przewody spalinowe powinny być kontrolowane przez kominiarza.

Produkty powiązane

Do kompletu polecamy: drążki kominiarskie z gwintem (długość dostosowana do wysokości komina), szczotki o innych średnicach dla pozostałych przewodów w budynku, rękawice robocze, osłony na meble podczas czyszczenia od dołu.