

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczudla-monterskie-18-30-kd5546-kraftdele-p-63828.html>

SZCZUDŁA MONTERSKIE 18-30" KD5546 KRAFT&DELE

Cena brutto	334,65 zł
Cena netto	272,07 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5546
Kod producenta	KD5546
Kod EAN	5903957018157
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szczudła monterskie 18-30" KD5546

Aluminiowe szczudła monterskie z regulacją wysokości roboczej w zakresie 45-76 cm (18-30"). Przeznaczone do prac wykończeniowych, instalacyjnych i malarskich wykonywanych na poziomie sufitu lub górnych partii ścian — tam, gdzie drabina ogranicza swobodę ruchów, a rusztowanie jest niepraktyczne.

Zakres regulacji 45-76 cm (18-30")

Materiał Aluminium

Waga zestawu ok. 6,8 kg

Model KD5546

Charakterystyka

Regulacja wysokości 45-76 cm

Zakres 18-30 cali (45-76 cm) pozwala dopasować wysokość roboczą do rodzaju wykonywanej pracy oraz wzrostu użytkownika. Regulacja odbywa się stopniowo, co umożliwia precyzyjne ustawienie bez konieczności demontażu szczudeł.

Konstrukcja aluminiowa

Aluminium łączy odporność mechaniczną z niską masą własną. Zestaw waży około 6,8 kg, co ogranicza zmęczenie przy wielogodzinnej pracy i ułatwia transport na miejsce montażu.

Antypoślizgowe platformy i podparcia

Bieżniki na platformach stopowych oraz antypoślizgowe podparcia łydkowe zwiększają stabilność podczas poruszania się. Zmniejszają ryzyko ześlizgnięcia się nogi z platformy, szczególnie przy pracy na gładkich posadzkach.

Regulowane pasy z rzepami

Pasy mocujące stopę i łydkę wyposażone są w zapięcia na rzep, które umożliwiają szybką regulację i pewne dopasowanie do różnych rozmiarów obuwia roboczego. Zabezpieczenia zapobiegają niezamierzonemu zsuwaniu się nogi podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5546
Zakres regulacji wysokości	45-76 cm (18-30")
Materiał konstrukcji	Aluminium
Pasy mocujące	Regulowane, zapięcie na rzep
Elementy antypoślizgowe	Tak — podeszwy i podparcia łydkowe
Waga zestawu	ok. 6,8 kg
Zawartość zestawu	1 para szcudeł, komplety pasów mocujących, instrukcja montażu i użytkowania
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

- Montaż sufitów podwieszanych i systemów G-K
- Układanie instalacji elektrycznych i oświetleniowych przy suficie
- Malowanie sufitów i górnych partii ścian
- Tapetowanie górnych stref ścian
- Montaż szyn, karniszy i listew przypodłogowych górnych
- Prace wykończeniowe w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym
- Szpachlowanie i gruntowanie sufitów

Użytkowanie i bezpieczeństwo

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan pasów mocujących, połączeń regulacyjnych oraz powierzchni antypoślizgowych. Szczudła przeznaczone są wyłącznie do pracy na równych, stabilnych podłożach. Nie należy używać na schodach, pochylniach ani mokrych posadzkach. Regulację wysokości przeprowadza się wyłącznie bez obciążenia — przed założeniem szczudeł. Pasy należy dopasować tak, aby noga była pewnie unieruchomiona, lecz bez ucisku ograniczającego krążenie.