

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczudla-monterskie-24-40-kd5547-p-63831.html>



SZCZUDŁA MONTERSKIE 24-40" KD5547

Cena brutto	318,24 zł
Cena netto	258,73 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD5547
Kod producenta	KD5547
Kod EAN	5903957018164
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szczudła monterskie 24-40" KD5547 — Kraft&Dele

Aluminiowe szczudła monterskie z regulowaną wysokością roboczą od 61 do 102 cm, przeznaczone do prac wykończeniowych, montażowych i malarskich wykonywanych na poziomie sufitu lub górnych partii ścian. Konstrukcja z profili aluminiowych zapewnia sztywność niezbędną do bezpiecznego przenoszenia obciążeń, przy masie zestawu nieprzekraczającej 7,5 kg.

Regulacja wysokości 61-102 cm (24-40")
Materiał Aluminium
Masa zestawu ok. 7,5 kg
Mocowanie Pasy regulowane na rzepy

Charakterystyka

Aluminiowa rama nośna

Profile aluminiowe łączą niską masę własną z wymaganą sztywnością konstrukcyjną. Lżejszy zestaw zmniejsza zmęczenie nóg podczas wielogodzinnej pracy i ułatwia transport między stanowiskami.

Zakres regulacji 61-102 cm

Płynna regulacja w przedziale 41 cm pozwala dopasować wysokość roboczą do konkretnego zadania — od montażu instalacji elektrycznych przy suficie standardowym (ok. 2,5 m) po prace w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym na różnych poziomach.

System mocowania stóp i łydek

Regulowane pasy na rzepy obejmują stopę i łydkę w dwóch punktach, co ogranicza boczne przemieszczanie nogi podczas chodzenia i zmian pozycji. Dodatkowe zabezpieczenia mechaniczne zapobiegają niekontrolowanemu przesunięciu kończyny do przodu lub tyłu.

Antypoślizgowe platformy i podeszwy

Bieżące powierzchnie platform oraz dolne podeszwy szczudeł pokryte są materiałem o podwyższonej przyczepności. Podeszwy redukują ryzyko poślizgu na gładkich posadzkach — parkiecie, płytkach ceramicznych czy wylewce betonowej.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5547
Marka	Kraft&Dele
Zakres regulacji wysokości	61-102 cm (24-40")
Materiał konstrukcji	Aluminium
Pasy mocujące	Regulowane, zapięcie na rzepy
Elementy antypoślizgowe	Podeszwy i platformy na stopę
Masa zestawu	ok. 7,5 kg
Zawartość opakowania	1 para szczudeł, komplet pasów, instrukcja
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

- Montaż sufitów podwieszanych i systemów stelażowych
- Układanie płyt gipsowo-kartonowych na poziomie sufitu
- Malowanie sufitów i górnych partii ścian wałkiem lub pędzlem
- Instalacje elektryczne — prowadzenie przewodów, montaż opraw
- Montaż instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- Prace szpachlarskie i szlifowanie powierzchni sufitowych
- Układanie glazury i mozaiki na wysokich ścianach
- Drobne prace konserwacyjne w halach i pomieszczeniach produkcyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z dołączoną instrukcją montażu i właściwie wyregulować pasy mocujące — zbyt luźne mocowanie stopy zwiększa ryzyko utraty kontroli nad ruchem szczudeł. Regulację wysokości należy wykonywać przy odciążonych szczudłach, sprawdzając każdorazowo, czy elementy blokujące zostały prawidłowo zablokowane.

Po zakończeniu pracy wskazane jest oczyszczenie platform i podeszw z resztek zaprawy, farby lub kurzu budowlanego, które mogą obniżać skuteczność elementów antypoślizgowych. Pasy mocujące należy przechowywać w stanie suchym — wilgoć może degradować rzepy i skracać ich żywotność. Aluminiowe profile nie wymagają konserwacji, jednak należy regularnie kontrolować stan połączeń śrubowych i elementów blokujących regulację.

Dobór wysokości roboczej

Przy pracy na szczudłach ustawionych na maksymalną wysokość 102 cm zasięg roboczy operatora o wzroście 175 cm wynosi ok. 3,8–4,0 m. Pozwala to komfortowo obsługiwać sufity w standardowych pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych bez konieczności użycia rusztowania. Przy sufitach wyższych niż 4,2 m szczudła powinny być stosowane jako uzupełnienie rusztowania, nie jako samodzielne wyposażenie.