

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczypce-do-ciecia-glazury-04022-vorel-p-8980.html>

Szczypce do cięcia glazury / 04022 / VOREL

Cena brutto	12,06 zł
Cena netto	9,80 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	04022
Kod producenta	04022
Kod EAN	5906083040221
Producent	Vorel
Rozmiar	uniwersalny
Zastosowanie	glazura
Rozmiar [mm]	200
Jednostka	SZT

Opis produktu

Szczypce do cięcia glazury VOREL 04022

Szczypce glazurnicze VOREL 04022 to ręczne narzędzie do kontrolowanego łamania płytek ceramicznych wzdłuż linii naciętej. Konstrukcja o długości 200 mm umożliwia precyzyjne oddzielanie fragmentów glazury w trudno dostępnych miejscach oraz przy wykończeniach narożników.

Długość robocza 200 mm

Model 04022

Producent VOREL

Typ narzędzia Szczypce glazurnicze

Charakterystyka szczypiec glazurniczych

Długość robocza 200 mm

Wymiar 200 mm zapewnia odpowiednią dźwignię przy łamaniu płytek o grubości do 10 mm. Kompaktowa konstrukcja ułatwia pracę w przestrzeniach o ograniczonym dostępie, takich jak przestrzenie za kaloryferami czy w narożnikach.

Geometria szczęk łamiących

Kształt szczęk umożliwia równomierne rozłożenie siły nacisku wzdłuż linii cięcia. Szczypce stosuje się po wcześniejszym nacięciu glazury przecinakiem lub maszynką – narzędzie nie tnie, lecz łamie materiał w kontrolowany sposób.

Ergonomia uchwytów

Uchwyty wyprofilowane pod kątem naturalnego chwytu dłoni redukują obciążenie nadgarstków podczas wielokrotnego łamania płytek. Powierzchnia uchwytów zapobiega poślizgowi nawet przy wilgotnych rękach.

Materiał wykonania

Stalowa konstrukcja zapewnia odporność na odkształcenia podczas wywierania nacisku. Szczypce zachowują geometrię szczęk nawet po wielokrotnym użytkowaniu przy twardych materiałach ceramicznych.

Specyfikacja techniczna

Model	04022
Producent	VOREL
Długość całkowita	200 mm
Typ narzędzia	Szczypce do łamania glazury
Materiał konstrukcji	Stal narzędziowa
Zastosowanie	Płytki ceramiczne, glazura ścienna i podłogowa

Zastosowanie szczypiec glazurniczych

- Łamanie glazury ściennej i podłogowej wzdłuż linii naciętych przecinakiem
- Wykończanie narożników i krawędzi przy montażu płytek wokół futryn drzwiowych
- Oddzielanie wąskich pasków glazury w miejscach przylegania do ścian
- Precyzyjne łamanie fragmentów przy wykończeniach wokół instalacji sanitarnych
- Prace remontowe wymagające usunięcia pojedynczych płytek bez uszkodzenia sąsiednich
- Cięcie mozaiki ceramicznej na mniejsze elementy
- Korekta kształtu płytek przy nieregularnych kątach pomieszczeń

Technika użytkowania szczypiec do glazury

Przygotowanie linii cięcia

Przed użyciem szczypiec należy naciąć glazurę przecinakami ręcznymi lub maszynką do cięcia płytek. Linia nacięcia powinna być ciągła i sięgać głębokości około 1-2 mm. Szczypce umieszcza się prostopadle do linii cięcia, z jedną szczęką pod płytką, drugą nad nią.

Wywieranie nacisku

Nacisk wywiera się stopniowo, zwiększając siłę do momentu pęknięcia materiału wzdłuż linii nacięcia. Zbyt gwałtowne ściśnięcie może spowodować niekontrolowane pęknięcie płytki w niepożądanym kierunku. Przy twardszych materiałach zaleca się kilkukrotne delikatne ściśnięcie przed ostatecznym przełamaniem.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy szczypce należy oczyścić z pyłu ceramicznego wilgotną szmatką. Mechanizm przegubowy można okresowo smarować kroplą oleju maszynowego. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji elementów stalowych.

Narzędzia uzupełniające do prac glazurniczych

Szczypce glazurnicze stanowią uzupełnienie przecinaków ręcznych i maszynowych urządzeń tnących. Do kompleksowych prac glazurniczych przydatne są także: przecinaki rolkowe do nacinania linii cięcia, kątownice do wyznaczania kątów 45° oraz 90°, krzyżyki dystansowe do zachowania równych fug oraz packi gumowe do fugowania.