

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczypce-do-laczenia-profilu-300mm-kd10598-p-62306.html>



Szczypce do łączenia profili 300mm KD10598

Cena brutto	23,56 zł
Cena netto	19,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10598
Kod producenta	KD10598
Kod EAN	5903957002866
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szczypce do łączenia profili 300 mm Kraft&Dele KD10598

Ręczne szczypce przeznaczone do mechanicznego łączenia stalowych profili konstrukcyjnych stosowanych w systemach zabudów gipsowo-kartonowych. Narzędzie ręczne o długości 300 mm, umożliwiające trwałe zakleszczenie profili bez użycia dodatkowych elementów złącznych, takich jak wkręty czy nity.

Model KD10598
Długość 300 mm
Waga 0,75 kg
Zastosowanie Blacharskie / Budowlane

Charakterystyka narzędzia

Łączenie bez elementów złącznych

Szczypce działają na zasadzie mechanicznego zakleszczenia — zgniatają i blokują dwa profile stalowe w miejscu styku. Eliminuje to konieczność stosowania wkrętów lub nitów przy łączeniu profili UW i CW, co przyspiesza montaż konstrukcji.

Antypoślizgowa powłoka uchwytów

Uchwyty narzędzia pokryte są powłoką antypoślizgową, która poprawia pewność chwytu podczas pracy, szczególnie przy wielokrotnym wykonywaniu połączeń w trakcie długich sesji montażowych.

Długość robocza 300 mm

Długość 300 mm zapewnia odpowiedni moment siły przy zaciskaniu profili stalowych. Narzędzie tej klasy przeznaczone jest do standardowych profili stosowanych w budownictwie suchej zabudowy.

Waga 0,75 kg

Masa narzędzia na poziomie 0,75 kg plasuje je w kategorii narzędzi lekkich, co ma znaczenie przy pracy na rusztowaniach lub przy sufitach, gdzie długotrwałe trzymanie cięższego sprzętu jest uciążliwe.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD10598
Długość	300 mm
Waga	0,75 kg
Zastosowanie	Blacharskie / Budowlane
Typ narzędzia	Ręczne

Zastosowanie

Szczypce KD10598 przeznaczone są do prac montażowych przy suchej zabudowie i systemach sufitów podwieszanych. Typowe zastosowania obejmują:

- Łączenie profili UW i CW w ściankach działowych z płyt gipsowo-kartonowych
- Montaż konstrukcji sufitów podwieszanych z profili CD i UD
- Łączenie profili stalowych przy zabudowach poddaszy
- Prace blacharskie wymagające mechanicznego zakleszczania blach
- Montaż obudów z płyt gipsowo-kartonowych wokół instalacji
- Prace remontowo-budowlane przy tworzeniu lekkich konstrukcji stalowych

Kompatybilność z profilami

Szczypce przeznaczone są do łączenia standardowych profili stalowych stosowanych w systemach suchej zabudowy. Przed zakupem należy sprawdzić, czy grubość blachy profili mieści się w zakresie roboczym narzędzia — producent zaleca stosowanie z profilami typowymi dla systemów gipsowo-kartonowych (blacha ocynkowana o grubości 0,5–0,6 mm).