

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczypce-do-pierscieni-seegera-wew-proste-160-svs-wp-160-schmith-p-30464.html>



Szczypce do pierścieni SEEGERa wew. proste 160 SVS-WP-160 SCHMITH

Cena brutto	20,99 zł
Cena netto	17,07 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SVS-WP-160
Kod producenta	SVS-WP-160
Kod EAN	5902004702414
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szczypce do pierścieni Seegera wewnętrznych proste 160 mm SCHMITH SVS-WP-160

Narzędzie specjalistyczne do montażu i demontażu pierścieni osadczych Seegera umieszczonych wewnątrz otworów. Proste szczęki umożliwiają pracę w trudnodostępnych miejscach, takich jak cylinderki hamulcowe czy wewnętrzne rowki w mechanizmach.

Długość 160 mm
Typ szczypiec Proste
Przeznaczenie Pierścienie wewnętrzne
Producent SCHMITH

Charakterystyka

Stal chromowo-wanadowa odkuwana matrycowo

Materiał zapewnia wytrzymałość mechaniczną i odporność na wielokrotne obciążenia. Odkuwanie matrycowe gwarantuje jednorodną strukturę metalu, eliminując słabe punkty występujące w narzędziach tańszych technologicznie.

Hartowane indukcyjnie krawędzie tnące

Końcówki robocze poddane hartowaniu indukcyjnemu charakteryzują się zwiększoną twardością powierzchniową. Proces ten zapobiega szybkiemu zużyciu styku z pierścieniem, przedłużając żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

Konstrukcja odporna na odkształcenia

Geometria szczypiec oraz właściwości materiału minimalizują ryzyko trwałego zgięcia podczas pracy z naprężonymi pierścieniami. Szczególnie istotne przy demontażu pierścieni w mocno zaciśniętych rowkach.

Antypoślizgowa rękojeść

Powierzchnia uchwytów zapobiega wyślizgiwaniu się narzędzia z dłoni podczas wywierania siły. Zwiększa kontrolę nad narzędziem, co ma znaczenie przy pracy w ograniczonej przestrzeni, gdzie precyzja ruchu jest kluczowa.

Specyfikacja techniczna

Model	SVS-WP-160
Producent	SCHMITH
Długość całkowita	160 mm
Typ konstrukcji	Proste
Przeznaczenie	Pierścienie Seegera wewnętrzne
Materiał	Stal stopowa chromowo-wanadowa
Technologia produkcji	Odkuwanie matrycowe
Hartowanie	Indukcyjne (krawędzie tnące)
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	6 szt.
Kod EAN	5902004702414

Zastosowanie

- Demontaż i montaż pierścieni w cylinderkach hamulcowych
- Serwis układów hamulcowych — wymiana pierścieni zabezpieczających tłoki
- Naprawa skrzyń biegów — pierścienie w rowkach wałów
- Prace przy mechanizmach przekładni — zabezpieczenia łożysk
- Obsługa układów hydraulicznych z pierścieniami wewnętrznymi
- Montaż i demontaż pierścieni w korpusach mechanizmów precyzyjnych
- Serwis narzędzi pneumatycznych z pierścieniami osadczymi

-
- Naprawy sprzętu warsztatowego wymagającego dostępu do pierścieni wewnętrznych

Czym różnią się szczypce proste od giętych?

Szczypce proste mają końcówki robocze ułożone w jednej linii z rękojeścią. Konstrukcja ta sprawdza się w miejscach, gdzie dostęp do pierścienia jest ograniczony od boku, ale możliwy od frontu — typowo w głębokich otworach lub wąskich komorach. Szczypce gięte, z końcówkami ustawionymi pod kątem, stosuje się tam, gdzie potrzebny jest dostęp z boku, a bezpośredni dojazd od czoła jest niemożliwy.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem sprawdź, czy końcówki szczypiec są nieuszkodzone i precyzyjnie przylegają do otworów w pierścieniu. Zużyte lub wygięte końcówki mogą ześlizgnąć się i uszkodzić rowek osadczy.

Podczas pracy umieść końcówki w otworach pierścienia i delikatnie ściśnij rękojeści, aby rozszerzyć pierścień. Unikaj nadmiernej siły — pierścień może pęknąć lub wyskoczyć niekontrolowanie.

Po zakończeniu pracy oczyść narzędzie z zanieczyszczeń i zabezpiecz cienką warstwą oleju, szczególnie mechanizm przegubowy i końcówki robocze. Przechowuj w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi pierścieni Seegera przydatne mogą być: szczypce do pierścieni zewnętrznych (do pierścieni na wałach), szczypce gięte do pracy w miejscach wymagających dostępu pod kątem, zestawy końcówek wymiennych do różnych średnic pierścieni.

...