

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczypce-do-pierścieni-segera-wewnetrznie-wygięte-170mm-yt-19993-yato-p-47811.html>



szczypce do pierścieni segera wewnątrznie wygięte 170mm YT-19993 YATO

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 29,20 zł |
| Cena netto | 23,74 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | YT-19993 |
| Kod producenta | YT-19993 |
| Kod EAN | 5906083104275 |
| Producent | YATO |

Opis produktu

Szczypce do pierścieni Segera wewnątrznie wygięte 170 mm YT-19993 YATO

Profesjonalne szczypce do montażu i demontażu pierścieni zabezpieczających wewnętrznych z wygiętą konstrukcją umożliwiającą pracę w trudno dostępnych miejscach. Narzędzie dedykowane do zastosowań motoryzacyjnych i mechanicznych.

Długość 170 mm

Zakres pracy 19-60 mm

Materiał Stal CrV

Kąt pracy 90°

Charakterystyka szczypiec do pierścieni Segera

Wewnątrznie wygięta konstrukcja

Zakrzywione ostrza umożliwiają pracę z pierścieniami Segera wewnątrznie montowanymi w otworach i wgłębieniach. Kąt pracy 90° zapewnia dostęp do pierścieni znajdujących się w głębokich gniazdach, gdzie standardowe szczypce proste nie mają zastosowania.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał CrV charakteryzuje się zwiększoną odpornością na ścieranie i odkształcenia. Twardość ostrzy 42-48 HRC gwarantuje zachowanie kształtu końcówek roboczych podczas wielokrotnego użytkowania przy montażu sprężystych pierścieni zabezpieczających.

Zakres pracy 19-60 mm

Szeroki zakres średnic pozwala na obsługę większości standardowych pierścieni Segera stosowanych w mechanice pojazdów, maszynach przemysłowych i urządzeniach hydraulicznych. Eliminuje konieczność posiadania wielu narzędzi o różnych rozmiarach.

Ergonomiczne rękojeści PVC

Pokrycie z tworzywa PVC zwiększa komfort podczas długotrwałej pracy, zapobiega poślizgowi dłoni i redukuje zmęczenie rąk. Materiał izoluje od zimna metalu i zapewnia pewny chwyt nawet w wilgotnych warunkach warsztatowych.

Specyfikacja techniczna

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Model | YT-19993 |
| Marka | YATO |
| Rodzaj | Wewnętrzne wygięte |
| Długość całkowita | 170 mm |
| Zakres pracy | 19-60 mm |
| Materiał szczypiec | Stal chromowo-wanadowa (CrV) |
| Materiał rękojeści | PVC |
| Twardość ostrzy | 42-48 HRC |
| Kąt pracy | 90° |
| Zastosowanie | Motoryzacyjne, mechaniczne |

Zastosowanie szczypiec do pierścieni Segera

- Montaż i demontaż pierścieni zabezpieczających w skrzyniach biegów
- Obsługa pierścieni Segera w układach kierowniczych i zawieszeniach
- Prace serwisowe przy wałach napędowych i przegubach
- Naprawa układów hydraulicznych i pneumatycznych
- Serwis łożysk kulkowych i tocznych zabezpieczonych pierścieniami
- Montaż pierścieni w obudowach przekładni i reduktorów
- Prace przy mechanizmach wewnętrznych silników spalinowych

-
- Obsługa urządzeń przemysłowych z elementami zabezpieczonymi pierścieniami

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności pierścieni

Przed rozpoczęciem pracy należy zweryfikować średnicę otworu, w którym zamontowany jest pierścień Segera. Zakres pracy 19-60 mm oznacza minimalną i maksymalną średnicę otworu, z jaką szczypce mogą pracować. Pierścienie o średnicach poza tym zakresem wymagają innych narzędzi.

Technika pracy z wygiętymi szczypcami

Kąt pracy 90° oznacza, że ostrza są wygięte prostopadle do osi rękojeści. Konstrukcja ta wymaga ustawienia narzędzia równolegle do powierzchni, w której znajduje się pierścień. Pozwala to na pracę w głębokich gniazdach bez konieczności nachylania szczypiec.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy szczypce należy oczyścić z zanieczyszczeń i oleju. Ruchome elementy mechanizmu warto okresowo nasmarować smarem technicznym. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji stali CrV i przedłuża żywotność narzędzia.

Środki ochrony osobistej

Podczas pracy z pierścieniami Segera zaleca się stosowanie okularów ochronnych. Sprężyste pierścienie mogą wyskoczyć z rowka pod wpływem naprężenia i stanowić zagrożenie dla oczu. Rękawice robocze chronią dłonie przed ostrymi krawędziami pierścieni.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi pierścieni Segera przydatne mogą być szczypce proste wewnętrzne oraz zewnętrzne o różnych zakresach pracy, zestawy końcówek wymiennych do szczypiec uniwersalnych, a także pierścienie zabezpieczające Segera w różnych rozmiarach do zastosowań warsztatowych.

...