

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczypce-do-wyciskania-wieszakow-wydechu-285mm-32-p-48254.html>

Szczypce do wyciskania wieszaków wydechu 285mm (32)

Cena brutto	30,55 zł
Cena netto	24,84 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02727
Kod producenta	G02727
Kod EAN	5901477186653
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szczypce do wyciskania wieszaków wydechu 285mm G02727

Specjalistyczne narzędzie warsztatowe przeznaczone do demontażu gumowych wieszaków układu wydechowego bez użycia dźwigni czy śrubokrętów. Konstrukcja szczypiec umożliwia bezpieczne ściągnięcie wieszaka z haka mocującego poprzez chwycenie i ściśnięcie gumy, co eliminuje ryzyko jej rozerwania.

Długość całkowita 285 mm
Materiał szczęk Stal narzędziowa
Wykończenie uchwytów Guma antypoślizgowa
Model G02727

Charakterystyka techniczna

Długość robocza 285 mm

Wymiar zapewnia odpowiednią dźwignię przy zachowaniu manewrowości w ograniczonej przestrzeni pod pojazdem. Długość szczypiec pozwala na pracę w typowych punktach mocowania wieszaków bez konieczności nadmiernego wysiłku.

Konstrukcja ze stali narzędziowej

Materiał szczęk wytrzymuje obciążenia występujące podczas ściskania elastomerów. Stal zapewnia sztywność potrzebną do efektywnego przeniesienia siły z uchwytów na wieszak bez deformacji narzędzia.

Gumowane uchwyty

Nakładki z elastomeru zwiększają tarcie między dłonią a narzędziem, co redukuje ryzyko wyślizgnięcia się szczypiec podczas pracy. Materiał amortyzuje również nacisk na dłoń przy dłuższym użytkowaniu.

Kształt szczęk dostosowany do wieszaków

Profil szczęk umożliwia objęcie gumowego wieszaka i jego ściśnięcie w sposób, który redukuje jego średnicę, ułatwiając zsuniecie z metalowego haka mocującego. Konstrukcja minimalizuje ryzyko uszkodzenia gumy.

Specyfikacja techniczna

Model	G02727
Długość całkowita	285 mm
Materiał szczęk	Stal narzędziowa
Wykończenie uchwytów	Powłoka gumowa antypoślizgowa
Typ mechanizmu	Szczypce ręczne jednodźwigniowe
Przeznaczenie	Demontaż wieszaków gumowych układów wydechowych

Zastosowanie

- Demontaż wieszaków gumowych przy wymianie tłumików i rur wydechowych
- Serwis układów wydechowych w warsztatach mechanicznych
- Naprawa mocowań wydechu w pojazdach osobowych i dostawczych
- Wymiana uszkodzonych lub zestarzonych wieszaków gumowych
- Prace konserwacyjne przy kontroli stanu zawieszenia wydechu
- Montaż nowych elementów układu wydechowego wymagających zdjęcia wieszaków
- Diagnostyka drgań i hałasu pochodzących z niewłaściwego zamocowania wydechu

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia

Szczypce należy założyć na gumowy wieszak w miejscu, gdzie jest on nasadzony na metalowy hak. Po ściśnięciu uchwytów szczęki redukują średnicę gumy, umożliwiając jej zsunięcie z haka. Narzędzie eliminuje konieczność stosowania śrubokrętów, które mogą przeciąć materiał wieszaka.

Konserwacja narzędzia

Po użyciu szczypce należy oczyścić z zanieczyszczeń i substancji ropopochodnych. Mechanizm przegubu warto okresowo nasmarować olejem konserwacyjnym. Gumowe uchwyty należy chronić przed kontaktem z rozpuszczalnikami, które mogą degradować elastomer.

Kompatybilność z wieszakami

Narzędzie współpracuje z typowymi wieszakami gumo-metalowymi stosowanymi w pojazdach osobowych i lekkich dostawczych. Przed użyciem warto sprawdzić, czy szczęki obejmują wieszak na wystarczającej długości – w przypadku bardzo grubych wieszaków może być konieczne użycie narzędzia o większym rozwarciu szczęk.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi układów wydechowych przydatne mogą być: zestawy wieszaków gumowych zamiennych różnych typów, zawiesia teleskopowe do podtrzymywania elementów wydechu podczas montażu, pasty montażowe ułatwiające zakładanie nowych wieszaków oraz klucze nasadowe do demontażu obejm łączących elementy układu.