

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczypce-nastawne-10-250mm-kraftdele-p-61471.html>

SZCZYPCE NASTAWNE 10" 250mm KRAFT&DELE

Cena brutto	13,75 zł
Cena netto	11,18 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10267
Kod producenta	KD10267
Kod EAN	5903175330888
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szczypce nastawne TengTools 250 mm (10") — KD10267

Szczypce nastawne typu żaba szwedzkiej marki TengTools (model MB481-10) o długości 250 mm, wykonane ze stali chromowo-wanadowej. Przeznaczone do chwytania rur, elementów armatury oraz przedmiotów o nieregularnych kształtach w zakresie rozwarcia szczęk od 3 do 38 mm.

Długość 250 mm (10")

Zakres rozwarcia 3-38 mm

Materiał Stal chromowo-wanadowa

Waga 346 g

Charakterystyka narzędzia

Stal chromowo-wanadowa

Stop chromowo-wanadowy charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na odkształcenia w porównaniu ze zwykłą stalą węglową. Przekłada się to na trwałość szczęk i mechanizmu nastawczego nawet przy regularnym użytkowaniu z dużymi siłami

dokręcania.

Rowkowane szczęki z wybraniem na rurę

Poprzeczne rowkowanie szczęk zwiększa tarcie i zapobiega ześlizgiwaniu się narzędzia z uchwyconego elementu. Profilowane wybranie na rurę umożliwia pewny chwyt okrągłych przekrojów bez ryzyka uszkodzenia lub obrotu elementu podczas pracy.

Szeroki zakres rozwarcia 3-38 mm

Płynna regulacja szczęk w zakresie 3-38 mm pozwala na pracę z elementami od małych złączy po rury i nakrętki o znacznej średnicy — bez konieczności zmiany narzędzia. Mechanizm nastawczy typu żaba umożliwia szybką zmianę rozwarcia jedną ręką.

Powlekane rękojeści

Powłoka na rękojeściach ogranicza ryzyko wyślizgnięcia się narzędzia z dłoni, szczególnie podczas pracy w warunkach wilgotnych lub przy kontakcie z olejami. Długość 250 mm zapewnia odpowiedni moment siły przy dokręcaniu i odkręcaniu armatury.

Specyfikacja techniczna

Model	MB481-10 / KD10267
Producent	TengTools (Szwecja), produkcja: Tajwan
Typ	Szczypce nastawne (typ żaba)
Długość	250 mm (10")
Zakres rozwarcia szczęk	3-38 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Rękojeści	Powlekane (antypoślizgowe)
Waga	346 g

Zastosowanie

- Prace hydrauliczne — montaż i demontaż rur oraz złączy
- Obsługa armatury wodnej i grzewczej
- Dokręcanie i odkręcanie nakrętek o nieregularnych rozmiarach
- Prace monterskie przy instalacjach sanitarnych
- Chwytywanie i przytrzymywanie elementów o okrągłym przekroju
- Prace serwisowe przy urządzeniach AGD i instalacjach domowych

-
- Warsztaty samochodowe — praca z przewodami paliwowymi i chłodniczymi

Wskazówka dotycząca doboru rozmiaru

Szczypce 250 mm (10") to rozmiar przeznaczony do prac ogólnowarsztatowych i hydraulicznych przy standardowej armaturze. Do prac w ciasnych przestrzeniach stosuje się wersje 180–200 mm, natomiast przy większych średnicach rur (powyżej 38 mm) zaleca się sięgnięcie po szczypce 300 mm lub 12".