

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczypce-nastawne-universalne-regulowane-250-mm-rozwarcie-52-mm-stal-crv-tvardy-t00723-p-67660.html>



Szczypce nastawne uniwersalne regulowane 250 mm (rozwarcie 52 mm) stal CrV Twardy T00723

Cena brutto	55,49 zł
Cena netto	45,11 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	T00723
Kod producenta	T00723
Kod EAN	5903418303921
Producent	Tvardy

Opis produktu

Szczypce nastawne uniwersalne regulowane 250 mm CrV – T00723

Szczypce nastawne o długości 250 mm z regulowanym rozstawem szczęk do 52 mm. Narzędzie przeznaczone do prac instalacyjnych, hydraulicznych i ogólnowarsztatowych, w których wymagany jest pewny chwyt elementów o zróżnicowanych rozmiarach. Wykonane ze stali chromowo-wanadowej (CrV) z gumowanymi rękojeściami antypoślizgowymi.

Długość 250 mm

Maks. rozstaw szczęk 52 mm

Materiał Stal CrV

Twardość HRC 40-48

Charakterystyka narzędzia

Regulowany mechanizm nastawny

Rozstaw szczęk można płynnie dopasować w zakresie od pozycji zamkniętej do 52 mm. Mechanizm blokuje się stabilnie w wybranym

położeniu, eliminując ześlizgiwanie się podczas pracy pod obciążeniem.

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop CrV charakteryzuje się podwyższoną odpornością na ścieranie i odkształcenia plastyczne w porównaniu ze stalą węglową. Przekłada się to na dłuższą żywotność szczęk i zachowanie geometrii narzędzia przy regularnym użytkowaniu.

Twardość HRC 40-48

Zakres twardości HRC 40-48 oznacza kompromis między odpornością na zużycie a odpornością na kruche pęknięcia. Narzędzie wytrzymuje zarówno statyczne dociśnięcie, jak i dynamiczne uderzenia bez ryzyka pęknięcia szczęk.

Gumowane rękojeści antypoślizgowe

Powłoka gumowa na rękojeściach zwiększa tarcie między dłonią a narzędziem, co redukuje zmęczenie przy dłuższej pracy i poprawia kontrolę nad narzędziem w warunkach wilgoci lub oleju.

Specyfikacja techniczna

Model	T00723
Typ	Szczypce nastawne (regulowane)
Długość całkowita	250 mm
Maksymalna rozwartość szczęk	52 mm
Materiał	Stal CrV (chromowo-wanadowa)
Twardość	HRC 40-48
Rękojeść	Gumowana, antypoślizgowa
Opakowanie zbiorcze	6 szt. / 48 szt.

Zastosowanie

Szczypce nastawne 250 mm sprawdzają się wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba chwytania, dokręcania lub odkręcania elementów o zmiennym rozmiarze bez konieczności wymiany narzędzia:

- Montaż i demontaż złączek, nakrętek i zaworów instalacji wodnej
- Trzymanie i pozycjonowanie rur o różnych średnicach
- Prace przy instalacjach grzewczych i sanitarnych

-
- Dokręcanie i luzowanie elementów złącznych o nieregularnych kształtach
 - Prace warsztatowe przy maszynach i urządzeniach mechanicznych
 - Chwytywanie i przytrzymywanie elementów podczas spawania lub lutowania
 - Ogólne prace konserwacyjne i naprawcze w warsztacie i na budowie

Dobór rozmiaru szczypiec nastawnych

Długość 250 mm to rozmiar uniwersalny — zapewnia wystarczającą dźwignię do pracy przy większych nakrętkach i złączkach, jednocześnie pozostając poręcznym narzędziem w ograniczonej przestrzeni. Do prac przy drobnych elementach (do ok. 30 mm) wystarczają szczypce 180 mm; do ciężkich prac instalacyjnych przy rurach powyżej 60 mm zalecane są modele 300 mm lub większe.