

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczypce-telefoniczne-wygiete-200-mm-svtw-200-schmith-p-30331.html>



Szczypce telefoniczne wygięte 200 mm SVTW-200 SCHMITH

Cena brutto	27,02 zł
Cena netto	21,97 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SVTW-200
Kod producenta	SVTW-200
Kod EAN	5902004702506
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szczypce telefoniczne wygięte 200 mm SVTW-200 SCHMITH

Wydłużone szczypce z wygiętymi szczękami do precyzyjnego cięcia i kształtowania drutu. Wykonane z hartowanej stali chromowo-wanadowej, przeznaczone do prac przy średnich i dużych obciążeniach w instalacjach elektrycznych i telekomunikacyjnych.

Długość 200 mm
Typ szczęk Wygięte
Materiał Stal CrV
Hartowanie Indukcyjne

Charakterystyka

Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Materiał o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej i odporności na ścieranie. Stop chromu i wanadu zapewnia zachowanie właściwości przy intensywnym użytkowaniu oraz odporność na korozję. Szczypce są odkuwane matrycowo, co eliminuje wewnętrzne naprężenia i zwiększa trwałość narzędzia.

--

Hartowanie indukcyjne krawędzi

Krawędzie tnące hartowane są metodą indukcyjną, co zwiększa ich twardość powierzchniową przy zachowaniu plastyczności rdzenia. Zabieg ten zapobiega wykruszaniu ostrza podczas cięcia twardych materiałów i wydłuża okres użytkowania bez konieczności ostrzenia.

Wygięte szczęki

Kąt wygięcia szczęk umożliwia pracę w miejscach trudnodostępnych, gdzie standardowe szczypce proste nie zapewniają odpowiedniego kąta natarcia. Konstrukcja ta ułatwia cięcie przewodów w głębokich gniazdach instalacyjnych oraz przy montażu w szafach rozdzielczych.

Antypoślizgowa rękojeść

Dwukomponentowa rękojeść z miękkim elastomerem zapewnia pewny chwyt nawet przy wilgotnych dłoniach. Ergonomiczny kształt redukuje zmęczenie dłoni podczas wielokrotnego użycia i zwiększa precyzję prowadzenia narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SVTW-200
Długość całkowita	200 mm
Typ szczęk	Wygięte
Materiał	Stal stopowa chromowo-wanadowa (CrV)
Technologia produkcji	Odkuwanie matrycowe
Hartowanie	Indukcyjne (krawędzie tnące)
Rękojeść	Antypoślizgowa, dwukomponentowa
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	6 szt.
Kod EAN	5902004702506

Zastosowanie

- Cięcie i formowanie przewodów w instalacjach telekomunikacyjnych
- Montaż okablowania w szafach rozdzielczych i skrzynkach instalacyjnych
- Prace przy instalacjach niskoprądowych (domofony, alarmy, sieci komputerowe)
- Formowanie pętli i zakończeń przewodów w gniazdach głębokich
- Usuwanie izolacji i przygotowanie końcówek kabli
- Modelarstwo i prace precyzyjne wymagające dostępu pod kątem
- Naprawa sprzętu elektronicznego i AGD

-
- Prace serwisowe przy urządzeniach wymagających demontażu przewodów w ciasnych przestrzeniach

Jak wybrać odpowiednią długość szczypiec?

Długość 200 mm stanowi kompromis między zwrotnością a siłą dźwigni. Krótsze modele (160 mm) zapewniają większą precyzję w bardzo ograniczonych przestrzeniach, natomiast dłuższe (250 mm) zwiększają siłę cięcia przy grubszych przewodach. Model 200 mm sprawdza się w większości zastosowań instalacyjnych, gdzie wymagany jest zarówno dostęp do głębszych miejsc, jak i wystarczająca siła cięcia.

Konserwacja i użytkowanie

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić płynność ruchu szczęk oraz stan krawędzi tnących. Powierzchnie metalowe można zabezpieczyć cienką warstwą oleju przeciwkorozyjnego.

Po zakończeniu pracy szczypce należy oczyścić z pozostałości izolacji i drutu. Przegub warto okresowo nasmarować smarem technicznym, co zapewni płynność działania i zapobiegnie przedwczesnemu zużyciu. Nie należy używać szczypiec do cięcia materiałów twardszych niż stal niskowęglowa – może to spowodować uszkodzenie krawędzi tnących.

Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji powierzchniowej. Unikać należy przechowywania w miejscach o wysokiej wilgotności oraz kontaktu z chemikaliami agresywnymi.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy instalacyjnej warto rozważyć uzupełnienie zestawu o szczypce do ściągania izolacji, szczypce uniwersalne proste oraz obcęgi boczne. W przypadku prac przy grubszych przewodach przydatne mogą być szczypce o długości 250 mm z większą siłą cięcia.

...