

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczypce-zaciskowe-morsea-4el-kd10338-p-61452.html>



Szczypce zaciskowe morsea 4el. KD10338

Cena brutto	33,48 zł
Cena netto	27,22 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10338
Kod producenta	KD10338
Kod EAN	5903175335074
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szczypce zaciskowe morsa Kraft&Dele KD10338 – zestaw 4 elementów

KD10338 to zestaw czterech szczypiec zaciskowych typu morsa przeznaczonych do profesjonalnych prac warsztatowych. Narzędzia wyposażono w samozaciskową dolną szczękę, śrubę regulacyjną oraz mechanizm zwalniający z zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem.

Model KD10338
Marka Kraft&Dele
Liczba elementów 4 szt.
Typ Morsa zaciskowa

Charakterystyka narzędzi

Samozaciskowa dolna szczęką

Oś przegubu dolnej szczęki umożliwia dopasowanie do kształtu mocowanego elementu. Dzięki temu szczypce utrzymują stały, pewny zacisk bez ryzyka zsuwania się podczas pracy — istotne przy trzymaniu detali w trakcie spawania lub skręcania.

Śruba regulacyjna

Pozwala precyzyjnie ustawić siłę i zakres zacisku przed zablokowaniem szczypiec. Umożliwia dostosowanie narzędzia do różnych grubości materiałów oraz kontrolowane zwalnianie uchwytu bez gwałtownego puszczenia elementu.

Mechanizm zwalniający z zabezpieczeniem

Ułatwia otwieranie szczęk jedną ręką, jednocześnie chroniąc przed niezamierzonym zwolnieniem zacisku. Rozwiązanie szczególnie przydatne przy pracach, gdzie obie ręce są zaangażowane w pozycjonowanie materiału.

Zestaw 4 narzędzi

Komplet kilku szczypiec pozwala jednocześnie unieruchomić wiele punktów łączenia lub mocowania — przydatne przy sklejanii, spawaniu lub montażu wieloelementowych konstrukcji bez konieczności przerywania pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10338
Marka	Kraft&Dele
Typ narzędzia	Szczypce zaciskowe morsa
Liczba elementów w zestawie	4 szt.
Mechanizm zacisku	Samozaciskowa dolna szczęka z osią przegubu
Regulacja	Śruba regulacyjna
Mechanizm zwalniający	Z zabezpieczeniem przed przypadkowym zwolnieniem

Zastosowanie

- Pozycjonowanie i trzymanie elementów podczas spawania
- Mocowanie rur i kształtowników w pracach hydraulicznych
- Skręcanie i montaż podzespołów w warsztacie motoryzacyjnym
- Tymczasowe unieruchomienie blach i profili stalowych w ślusarstwie
- Sklejanie drewna, metalu lub tworzyw — utrzymanie docisku podczas schnięcia
- Jednoczesne mocowanie wielu punktów złącza przy pracach wieloelementowych

Wskazówka dotycząca użytkowania

Przed każdym użyciem należy ustawić zakres zacisku śrubą regulacyjną odpowiednio do grubości mocowanego materiału. Regularne smarowanie osi przegubu i mechanizmu zwalniającego przedłuża żywotność narzędzia i zapewnia płynne działanie szczęk.