

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczypce-zaciskowe-morsea-proste-szczeki-250mm-crv-648-p-48137.html>



Szczypce zaciskowe morse'a - proste szczęki - 250mm CrV (6/48)

Cena brutto	29,80 zł
Cena netto	24,23 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T00921
Kod producenta	T00921
Kod EAN	5901477184932
Producent	Tvardy

Opis produktu

Szczypce zaciskowe morse'a 250 mm - proste szczęki CrV

Uniwersalne szczypce zaciskowe z mechanizmem blokującym typu morse'a, przeznaczone do mocowania, zaciskania i trzymania elementów o grubości do 50 mm. Korpus wykonany ze stali chromowo-wanadowej, głowica z wytrzymałej stali chromowo-molibdenowej.

Długość całkowita 250 mm
Zakres szczęk 0-50 mm
Materiał korpusu Stal CrV
Model T00921

Charakterystyka techniczna

Mechanizm morse'a z blokadą

System zaciskowy z dźwignią pozwala na szybkie mocowanie i regulację siły zacisku. Po zamknięciu szczypce pozostają zablokowane bez konieczności ciągłego nacisku ręki, co umożliwia pracę obiema rękami przy innych czynnościach.

Proste szczęki 0-50 mm

Równoległe, proste szczęki zapewniają równomierny docisk na całej powierzchni kontaktu. Zakres rozwarcia do 50 mm pozwala na chwyatanie elementów o różnej grubości - od cienkich blach po grubsze profile.

Rowkowana powierzchnia szczęk

Wewnętrzna strona szczęk posiada rowkowanie, które zwiększa współczynnik tarcia i zapobiega wyślizgiwaniu się materiału podczas zaciskania. Szczególnie przydatne przy pracy z gładkimi lub olejowymi powierzchniami.

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Materiał korpusu - stal CrV - charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na zużycie. Dodatek wanadu poprawia sprężystość i odporność na pękanie, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

Specyfikacja techniczna

Producent	Tvardy
Model	T00921
Długość całkowita	250 mm
Typ szczęk	Proste (równoległe)
Zakres rozwarcia szczęk	0-50 mm
Materiał korpusu	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Materiał głowicy	Stal chromowo-molibdenowa
Powierzchnia szczęk	Rowkowana (zwiększony chwyt)
Mechanizm	Zacisk morse'a z blokadą
Opakowanie zbiorcze	6 szt. / 48 szt.

Zastosowanie

- Mocowanie elementów podczas spawania, lutowania lub klejenia
- Trzymanie detali przy szlifowaniu, wierceniu lub piłowaniu
- Zaciskanie blach i profili przy montażu konstrukcji
- Praca z rurami i przewodami - trzymanie podczas cięcia lub gwintowania
- Zastosowanie jako prowizoryczny imak warsztatowy
- Mocowanie elementów przy naprawach mechanicznych i hydraulicznych
- Praca z materiałami trudnymi do utrzymania ręką

Użytkowanie i konserwacja

Regulacja siły zacisku

Mechanizm morse'a posiada zazwyczaj kilka pozycji blokady. Siłę zacisku reguluje się poprzez wybór odpowiedniego ogniwa w łańcuchu regulacyjnym przed zamknięciem szczypiec. Nie należy używać przedłużaczy ramion do zwiększania siły - może to uszkodzić mechanizm.

Konserwacja

Po każdym użyciu należy oczyścić szczęki z zanieczyszczeń i resztek materiałów. Przegub i mechanizm blokady wymagają okresowego smarowania smarem litowym lub olejem maszynowym. Unikać uderzania szczypiec młotkiem - może to spowodować odkształcenie szczęk lub uszkodzenie mechanizmu.

Bezpieczeństwo pracy

Sprawdzać stan mechanizmu blokady przed każdym użyciem. Nie używać szczypiec jako klucza do odkręcania nakrętek ani jako dźwigni - nie są do tego przeznaczone. Przy zaciskaniu materiałów sprężystych lub pod napięciem zachować ostrożność - gwałtowne rozluźnienie może spowodować obrażenia.

Produkty powiązane

Do pracy ze szczypcami zaciskowymi przydatne mogą być: uchwyty magnetyczne do spawania, kątowniki montażowe, podkładki ochronne pod szczęki (przy pracy z delikatnymi powierzchniami), oraz dodatkowe szczypce o różnych kształtach szczęk - zakrzywione lub z długimi noskami.