

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-3w1-mimosrodowa-oscylacyjna-z-pojemnikiem-kd3063-kraftdele-p-61764.html>



Szlifierka 3W1 mimośrodowa oscylacyjna z pojemnikiem KD3063 KRAFT&DELE

Cena brutto	126,00 zł
Cena netto	102,44 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3063
Kod producenta	KD3063
Kod EAN	5903175338389
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szlifierka 3w1 mimośrodowa oscylacyjna KD3063 — 1200W z pojemnikiem na pył

KD3063 to sieciowa szlifierka mimośrodowa z wymiennymi padami roboczymi (okrągłym, trójkątnym i prostokątnym), umożliwiającą szlifowanie i polerowanie różnych materiałów przy użyciu jednego urządzenia. Zasilanie 230V eliminuje konieczność ładowania akumulatora, co jest istotne przy dłuższych sesjach roboczych.

Moc silnika 1200 W

Prędkość obrotowa 7000–12000 rpm

Oscylacja 14000–24000 rpm

Zasilanie 230V / 50Hz

Charakterystyka urządzenia

Płynna regulacja obrotów

Zakres 7000–12000 rpm pozwala dopasować prędkość pracy do obrabianego materiału. Niższe obroty sprawdzają się przy

delikatnych powierzchniach i polerowaniu, wyższe — przy agresywnym szlifowaniu lub usuwaniu powłok.

Trzy wymienne pady robocze

Zestaw obejmuje pad okrągły, trójkątny i prostokątny mocowane na rzep. Wymiana odbywa się bez użycia narzędzi. Pad trójkątny umożliwia dotarcie do narożników i krawędzi niedostępnych dla tradycyjnych szlifierek oscylacyjnych.

System odprowadzania pyłu

Urządzenie wyposażono w pojemnik na pył z filtrem oraz adapter do podłączenia zewnętrznego odkurzacza. Papiery ścierne z otworami odprowadzają pył przez całą powierzchnię roboczą, co jest skuteczniejsze niż odprowadzanie wyłącznie krawędziowe.

Ergonomia i budowa

Kompaktowa obudowa z antypoślizgową rękojęcią umożliwia pracę zarówno osobom prawo-, jak i leworęcznym. Konstrukcja pozwala na zbliżenie się do krawędzi i prace w ograniczonej przestrzeni.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3063
Moc	1200 W
Napięcie zasilania	240 V / 50 Hz
Prędkość obrotowa (regulowana)	7000–12000 rpm
Oscylacja	14000–24000 rpm
Typ zasilania	Sieciowe (brak akumulatora)
Mocowanie papierów ściernych	Rzep (bez narzędzi)
Skład zestawu	Szlifierka KD3063, pojemnik na pył z filtrem, adapter do zewnętrznego odpylania, pad okrągły, pad trójkątny, papier ścierny P120 (4 okrągłe, 4 trójkątne, 4 prostokątne)

Zastosowanie

Szlifierka KD3063 przystosowana jest do pracy na sucho z następującymi materiałami i zadaniami:

- Szlifowanie drewna — surowego, lakierowanego i klejonego
- Szlifowanie metalu i usuwanie rdzy

-
- Usuwanie starych farb, lakierów i powłok ochronnych
 - Szlifowanie tynków i powierzchni betonowych
 - Obróbka tworzyw sztucznych
 - Polerowanie powierzchni przy niskich nastawach obrotów
 - Wygładzanie spoin i połączeń przed malowaniem
 - Prace wykończeniowe w trudno dostępnych miejscach (narożniki, krawędzie)

Dobór papieru ściernego

W zestawie dołączono papier P120 — gradacja przeznaczona do szlifowania pośredniego i wykończeniowego. Do wstępnego usuwania powłok lub rdzy zaleca się stosowanie papierów o niższej gradacji (P40–P80), do końcowego wygładzania przed malowaniem — P180–P240. Należy używać papierów z otworami odpowiadającymi układowi otworów w padzie, aby system odprowadzania pyłu działał prawidłowo.

Podłączenie zewnętrznego odkurzacza

Do zestawu dołączono adapter umożliwiający podłączenie standardowego odkurzacza warsztatowego lub budowlanego. Rozwiązanie to jest zalecane przy intensywnej pracy lub szlifowaniu materiałów generujących duże ilości pyłu (np. tynk, beton), gdy pojemność wbudowanego pojemnika może okazać się niewystarczająca.