

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-do-gipsu-1500w-kd1548-kraftdele-p-61469.html>

Szlifierka do gipsu 1500W KD1548 KRAFT&DELE

Cena brutto	207,68 zł
Cena netto	168,85 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1548
Kod producenta	KD1548
Kod EAN	5903175334909
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szlifierka do gipsu i gładzi Kraft&Dele KD1548 1500W

Elektryczna szlifierka ścianna przeznaczona do szlifowania gładzi gipsowej, tynków i powierzchni betonowych. Napęd przenoszony jest bezpośrednio przez przekładnię — bez linek napędowych — co przekłada się na zwartą i trwałą konstrukcję. W zestawie znajdują się worek na pył, wąż odpylający oraz papiery ściernie.

Moc silnika **1500 W**

Obroty bez obciążenia **1200–2300 rpm**

Średnica gąbki ścierniej **180 mm**

Średnica papieru ściernego **190 mm**

Charakterystyka urządzenia

Regulacja obrotów

Płynna regulacja prędkości w zakresie 1200–2300 rpm pozwala dostosować intensywność szlifowania do rodzaju podłoża. Niższe obroty sprawdzają się przy delikatnej gładzi, wyższe — przy twardszych tynkach mineralnych.

Płynny start

Układ soft-start eliminuje gwałtowne szarpnięcie przy uruchomieniu, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia szlifowanej powierzchni i wydłuża żywotność szczotek węglowych silnika.

System odpylania z kontrolą ssania

Wbudowany system odprowadzania pyłu współpracuje zarówno z dołączonym workiem, jak i z odkurzaczem przemysłowym podłączanym przez wąż. Regulacja siły ssania — rzadko spotykana w tej klasie urządzeń — zapobiega nadmiernemu odrywaniu papieru ściernego od tarczy.

Papiery ścierne z otworami

Perforowane papiery ścierne odprowadzają pył przez całą powierzchnię tarczy, a nie wyłącznie krawędziowo. Efektem jest skuteczniejsze odsysanie i dłuższa żywotność materiału ściernego.

Ergonomia i prowadzenie

Krótką rękojeść główną oraz dodatkową rączką boczną — obie pokryte antypoślizgową gumą — umożliwiają pewne prowadzenie urządzenia przy szlifowaniu sufitów i ścian w trudno dostępnych miejscach.

Napęd bezpośredni przez przekładnię

Brak linek napędowych upraszcza konstrukcję i redukuje liczbę elementów podatnych na zużycie. Przekłada się to na niższe koszty eksploatacji i mniejszą awaryjność w porównaniu z urządzeniami z elastycznym wałem.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model	Kraft&Dele / KD1548
---------------	---------------------

Zasilanie	230 V / 50 Hz
Moc	1500 W
Obroty bez obciążenia	1200–2300 rpm
Średnica gąbki ścierniej	180 mm
Średnica papieru ściernego	190 mm
Klasa ochronności	II (podwójna izolacja)
Skład zestawu	Szlifierka, worek na pył, wąż odpylający, papiery ścierne, zapasowe szczotki, instrukcja obsługi (PL)

Typowe zastosowania

- Szlifowanie gładzi gipsowej po wyschnięciu kolejnych warstw
- Wyrównywanie tynków gipsowych i wapienno-cementowych
- Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie lub tapetowanie
- Usuwanie nierówności po szpachlowaniu spoin i narożników
- Szlifowanie powierzchni betonowych o niezbyt wysokiej twardości
- Renowacja — ściąganie starych, odspajających się warstw gładzi

Dobór papierów ściernych

Do szlifowania pierwszej warstwy gładzi stosuje się ziarnistość P40–P60. Kolejne warstwy i szlifowanie wykończeniowe wymagają ziarnistości P80–P120. Urządzenie współpracuje ze standardowymi perforowanymi papierami ściernymi o średnicy 190 mm z rzepem (velcro). Przed zakupem papierów zamiennych należy zweryfikować liczbę i rozmieszczenie otworów, aby zapewnić właściwe odprowadzanie pyłu.

Użytkowanie i konserwacja

Worek na pył należy opróżniać regularnie — jego przepełnienie ogranicza przepływ powietrza i może powodować przegrzewanie silnika. Przy intensywnej eksploatacji zaleca się podłączenie odkurzacza przemysłowego przez dołączony wąż. Zapasowe szczotki węglowe dostarczone w zestawie umożliwiają samodzielną wymianę bez konieczności serwisowania urządzenia. Przed każdą wymianą papieru ściernego lub szczotek należy odłączyć urządzenie od zasilania.