

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-do-gipsu-2000w-8001750-obrmin-kd3133-p-67553.html>

## Szlifierka do gipsu 2000W, 800–1750 obr./min KD3133

Cena brutto	<b>394,45 zł</b>
Cena netto	<b>320,69 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD3133</b>
Kod producenta	<b>KD3133</b>
Kod EAN	<b>5903957020372</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Szlifierka do gipsu KRAFT&DELE KD3133 — żyrafa teleskopowa 2000W

KD3133 to teleskopowa szlifierka do gipsu (tzw. żyrafa) z silnikiem 2000W, przeznaczona do szlifowania ścian i sufitów — zarówno na poziomie podłogi, jak i na znacznych wysokościach. Teleskopowe ramię, duża tarcza 225 mm oraz zintegrowany system odciągu pyłu z workiem noszonym na plecach pozwalają na wygodną i wydajną pracę na dużych powierzchniach.

Moc silnika 2000 W

Prędkość obrotowa 800–1750 obr./min

Średnica tarczy 225 mm

Długość ramienia 140–170 cm

### Charakterystyka urządzenia

#### Teleskopowe ramię 140-170 cm

Regulowana długość ramienia umożliwia szlifowanie sufitów i górnych partii ścian bez konieczności używania rusztowania lub drabiny. Zakres 140–170 cm pozwala dostosować długość do wzrostu operatora i wysokości pomieszczenia.

### Regulacja prędkości obrotowej

Płynna regulacja w zakresie 800–1750 obr./min pozwala dopasować intensywność szlifowania do rodzaju powierzchni i stopnia jej nierówności. Niższe obroty sprawdzają się przy delikatnym wyrównywaniu, wyższe — przy usuwaniu grubszych warstw gipsu.

### System odciągu pyłu z regulacją ssania

Wbudowany odciąg pyłu z węzłem ssącym i workiem noszonym na plecach znacząco ogranicza ilość pyłu unoszącego się w powietrzu. Regulacja siły ssania umożliwia dostosowanie wydajności odciągu do warunków pracy i rodzaju szlifowanego materiału.

### Podświetlenie LED i ergonomia uchwytu

Wbudowane oświetlenie LED doświetla bezpośrednio szlifowaną powierzchnię, co ułatwia wykrywanie nierówności w słabiej oświetlonych pomieszczeniach lub przy szlifowaniu sufitu. Uchwyt z powłoką antypoślizgową zapewnia stabilny chwyt podczas pracy.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD3133
Marka	KRAFT&DELE
Napięcie zasilania	230 V, 50 Hz
Moc silnika	2000 W
Prędkość obrotowa (bez obciążenia)	800-1750 obr./min
Średnica tarczy szlifującej	225 mm
Długość ramienia (teleskopowa)	140-170 cm
Podświetlenie	LED
System odciągu pyłu	tak (regulacja siły ssania)

## Zawartość zestawu

### W skład zestawu wchodzi:

Szlifierka do gipsu KD3133, trójkątna głowica szlifująca, okrągła głowica szlifująca, trójkątny papier ścierny, okrągły papier ścierny, wąż ssący, worek na pył (noszony na plecach), instrukcja obsługi w języku polskim.

---

## Zastosowanie

---

- Szlifowanie płyt gipsowo-kartonowych po szpachlowaniu spoin
- Wyrównywanie powierzchni ścian pokrytych gipsem lub tynkiem
- Szlifowanie sufitów bez konieczności montażu rusztowania
- Usuwanie nierówności i śladów po wałku malarskim przed malowaniem
- Szlifowanie trudno dostępnych miejsc przy użyciu głowicy trójkątnej
- Prace wykończeniowe w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym
- Przygotowanie powierzchni pod tapetowanie lub malowanie

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy napięcie zasilania w sieci odpowiada wymaganiom urządzenia (230 V, 50 Hz). Worek na pył należy opróżniać regularnie — przepełniony worek zmniejsza skuteczność odciągu i może powodować przegrzewanie silnika. Papier ścierny wymienia się po zauważalnym zużyciu ścierniwa, które objawia się wydłużonym czasem szlifowania i pogorszeniem jakości powierzchni. Głowicę szlifującą należy oczyścić z resztek pyłu po każdej sesji pracy. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.

### **Kompatybilność papierów ściernych**

Urządzenie współpracuje ze standardowymi papierami ściernymi o średnicy 225 mm (okrągłe) oraz papierami trójkątnymi dopasowanymi do głowicy trójkątnej dołączonej do zestawu. Przy wyborze zamiennych papierów należy zwrócić uwagę na zgodność średnicy oraz typ mocowania (rzep/velcro).