

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-do-gipsu-2000w-8001750-obrmin-kd3134-p-67554.html>

Szlifierka do gipsu 2000W, 800–1750 obr./min KD3134

Cena brutto	309,35 zł
Cena netto	251,50 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3134
Kod producenta	KD3134
Kod EAN	5903957020389
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szlifierka do gipsu KRAFT&DELE KD3134 – żyrafa teleskopowa 2000W

KD3134 to teleskopowa szlifierka do gipsu (tzw. żyrafa szlifierska) przeznaczona do mechanicznego szlifowania ścian i sufitów z poziomu podłogi. Regulowana długość ramienia, duża tarcza robocza oraz wbudowany system odciążu pyłu pozwalają na efektywną pracę przy wykończeniu powierzchni gipsowych bez konieczności stosowania rusztowań.

Moc silnika 2000 W

Prędkość obrotowa 800–1750 obr./min

Średnica tarczy 225 mm

Długość ramienia 140–170 cm

Charakterystyka urządzenia

Silnik 2000 W z regulacją prędkości

Zakres 800–1750 obr./min umożliwia dopasowanie prędkości do twardości szlifowanego podłoża i rodzaju papieru ściernego. Niższe obroty sprawdzają się przy delikatnym wygładzaniu, wyższe — przy usuwaniu nierówności i grubszych warstw gipsu.

Teleskopowe ramię 140-170 cm

Regulowana długość ramienia pozwala na szlifowanie sufitów i górnych partii ścian bez rusztowania. Zakres 140-170 cm pokrywa standardowe wysokości pomieszczeń przy pracy z poziomą podłogą, co skraca czas przygotowania stanowiska roboczego.

Tarcza 225 mm z systemem odciągu pyłu

Duża powierzchnia robocza przyspiesza szlifowanie rozległych płaszczyzn. Wbudowany odciąg pyłu współpracuje z dołączonym węzłem ssącym i workiem noszonymi na plecach — pył jest odprowadzany bezpośrednio przy głowicy, zanim uniesie się w powietrze.

Podświetlenie LED i ergonomiczny uchwyt

Diody LED oświetlają strefę szlifowania, co ułatwia ocenę równości powierzchni w miejscach o ograniczonym dostępie światła dziennego — np. w narożnikach lub przy szlifowaniu sufitów. Uchwyt z powłoką antypoślizgową zapewnia stabilne trzymanie przy różnych kątach pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3134
Marka	KRAFT&DELE
Napięcie zasilania	230 V, 50 Hz
Moc silnika	2000 W
Prędkość obrotowa (bez obciążenia)	800-1750 obr./min
Średnica tarczy szlifującej	225 mm
Długość ramienia (teleskopowa)	140-170 cm
Regulacja siły ssania	tak
Podświetlenie LED	tak
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

- Szlifowanie ścian gipsowych po szpachlowaniu
- Wygładzanie sufitów z gipsu i płyt gipsowo-kartonowych
- Usuwanie nierówności po nałożeniu gładzi szpachlowej
- Przygotowanie podłoża pod malowanie lub tapetowanie
- Szlifowanie trudno dostępnych miejsc — narożniki, górne partie ścian

-
- Prace remontowe i wykończeniowe w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym
 - Obróbka powierzchni betonowych o niskiej twardości

Zawartość zestawu

W zestawie znajdują się:

Szlifierka do gipsu KD3134 • okrągła głowica szlifująca • okrągły papier ścierny • wąż ssący • worek na pył (noszony na plecach) • instrukcja obsługi w języku polskim

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że papier ścierny jest właściwie zamocowany w głowicy — luźno osadzony krążek może powodować nierównomierne szlifowanie lub uszkodzenie tarczy. Regulację długości ramienia przeprowadza się przed rozpoczęciem pracy, gdy urządzenie jest odłączone od zasilania.

Worek na pył wymaga regularnego opróżniania — przepełnienie obniża skuteczność odciągu i może prowadzić do przegrzania silnika. Po zakończeniu pracy wąż ssący i głowicę należy oczyścić z pozostałości pyłu, aby zapobiec zbrylaniu się osadów gipsowych wewnątrz układu ssącego.

Do szlifowania gipsu stosuje się papiery ściernie o ziarnistości w zakresie P40–P120. Ziarnistość P40–P60 służy do usuwania grubszych nierówności, P80–P100 do szlifowania właściwego, a P120 do końcowego wygładzania przed malowaniem. Urządzenie współpracuje ze standardowymi krążkami o średnicy 225 mm z systemem mocowania na rzep (velcro).