

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-do-gipsu-gladi-tynkow-1500w-led-kd1741-p-61494.html>



SZLIFIERKA DO GIPSU GŁADZI TYNKÓW 1500W LED KD1741

Cena brutto	205,32 zł
Cena netto	166,93 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1741
Kod producenta	KD1741
Kod EAN	5903175335654
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szlifierka do gładzi i tynków Kraft&Dele KD1741 1500W

KD1741 to elektryczna szlifierka żyrafowa przeznaczona do szlifowania gładzi gipsowej oraz tynków mineralnych na powierzchniach ścian i sufitów. Urządzenie pracuje z tarczą o średnicy 225 mm, wyposażone jest w podświetlenie LED strefy roboczej oraz dwutorowy system odprowadzania pyłu — do worka lub z podłączeniem odkurzacza przemysłowego.

Moc 1500 W
Średnica tarczy 225 mm
Prędkość obrotowa do 2700 obr./min
Klasa ochrony II (podwójna izolacja)

Charakterystyka urządzenia

Podświetlenie LED strefy roboczej

Pierścień diod LED umieszczony dookoła tarczy oświetla bezpośrednio szlifowaną powierzchnię. Eliminuje konieczność korzystania z dodatkowego oświetlenia roboczego, co ma znaczenie szczególnie przy pracy na sufitach i w narożnikach o ograniczonym dostępie

światła.

System odprowadzania pyłu z regulacją ssania

Urządzenie umożliwia pracę w dwóch trybach: z podłączonym odkurzaczem przemysłowym (przez dołączony wąż) lub autonomicznie — z workiem na pył. Pokrętko regulacji siły ssania pozwala dopasować intensywność odpylania do rodzaju materiału i prędkości pracy, co przekłada się na skuteczność wychwytywania pyłu gipsowego.

Płynna regulacja prędkości obrotowej

Zakres regulacji prędkości umożliwia dobór parametrów pracy do twardości obrabianej powierzchni. Niższe obroty sprawdzają się przy wykańczaniu i wygładzaniu gładzi, wyższe — przy usuwaniu grubszych nierówności tynku. Silnik z zapasowymi szczotkami (w zestawie) wydłuża żywotność narzędzia.

Ergonomia uchwytu i kompaktowa konstrukcja

Krótki uchwyt główny z dodatkową rączką boczną zapewnia stabilne prowadzenie narzędzia w różnych pozycjach roboczych. Gumowe powłoki antypoślizgowe na obu uchwytach ograniczają zmęczenie przy długotrwałej pracy. Kompaktowe gabaryty ułatwiają transport i przechowywanie.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1741
Moc znamionowa	1500 W
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Prędkość bez obciążenia	2700 obr./min
Średnica gąbki ściерnej	225 mm
Średnica papieru ściernego	225 mm
Klasa ochrony elektrycznej	II (podwójna izolacja — brak wymogu uziemienia)
Podświetlenie	LED (pierścień dookoła tarczy)
Odprowadzanie pyłu	Worek na pył / wąż do odkurzacza przemysłowego
Regulacja prędkości	Płynna
Regulacja siły ssania	Tak (pokrętko)

Zastosowanie

-
- Szlifowanie gładzi gipsowej przed malowaniem
 - Wyrównywanie tynków mineralnych i cementowo-wapiennych
 - Usuwanie nierówności po szpachlowaniu ścian i sufitów
 - Przygotowanie powierzchni pod tapetowanie
 - Wygładzanie połączeń płyt gipsowo-kartonowych
 - Obróbka wykończeniowa tynków dekoracyjnych
 - Szlifowanie powierzchni betonowych o niskiej twardości

Dobór papierów ściernych

Do szlifowania gładzi gipsowej stosuje się papiery o gradacji P80–P120 przy usuwaniu większych nierówności oraz P150–P220 przy końcowym wygładzaniu powierzchni. Papiery z otworami (dołączone w zestawie) współpracują z systemem odprowadzania pyłu — otwory umożliwiają zasysanie pyłu bezpośrednio przez tarczę, co zwiększa efektywność odpylania i wydłuża żywotność materiału ściernego.

Zawartość zestawu

- Szlifierka KD1741
- Worek na pył
- Wąż do odprowadzania pyłu
- 6 papierów ściernych
- Śrubokręt
- Klucz imbusowy
- Zapasowe szczotki silnika
- Instrukcja użytkowania