

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-do-gipsu-gladzi-tynkow-kd1539-1400w-kraftdele-p-61058.html>

## Szlifierka do Gipsu, Gładzi, Tynków KD1539 1400W KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>232,46 zł</b>
Cena netto	<b>188,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD1539</b>
Kod producenta	<b>KD1539</b>
Kod EAN	<b>5901638119568</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Szlifierka do gipsu, gładzi i tynków Kraft&Dele KD1539 1400W

KD1539 to elektryczna szlifierka tarczowa przeznaczona do szlifowania powierzchni gipsowych, gładzi i tynków mineralnych. Napęd przenoszony jest bezpośrednio przez przekładnię — bez linek napędowych — co upraszcza konstrukcję i zwiększa jej trwałość. Urządzenie wyposażono w zintegrowany system odpylania z regulacją siły ssania, współpracujący zarówno z dołączonym workiem na pył, jak i z zewnętrznym odkurzaczem przemysłowym.

Moc 1400 W

Średnica tarczy 180 mm

Obroty 1500–2700 rpm

Klasa ochronności II (podwójna izolacja)

### Charakterystyka urządzenia

#### Regulacja obrotów 1500–2700 rpm

Płynna regulacja prędkości obrotowej pozwala dostosować parametry pracy do rodzaju szlifowanego podłoża. Niższe obroty

sprawdzają się przy delikatniejszych powierzchniach gipsowych, wyższe — przy twardszych tynkach mineralnych. Układ płynnego startu zapobiega gwałtownemu skokowi obrotów przy włączeniu, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia szlifowanej powierzchni.

### System odpylania z kontrolą ssania

Szlifierka posiada wbudowany system odprowadzania pyłu z regulowaną siłą ssania — cecha rzadko spotykana w tej klasie urządzeń. Do zestawu dołączono worek zbierający pył oraz wąż umożliwiający podłączenie odkurzacza przemysłowego. Tarcze ścierne z otworami przelotowymi zapewniają skuteczniejsze odsysanie pyłu z całej powierzchni roboczej niż rozwiązania z odprowadzaniem wyłącznie krawędziowym.

### Bezpośredni napęd przez przekładnię

Eliminacja linek napędowych upraszcza budowę mechaniczną urządzenia. Przekładnia bezpośrednia charakteryzuje się mniejszą liczbą elementów podatnych na zużycie, co przekłada się na większą niezawodność podczas intensywnej eksploatacji na budowie.

### Ergonomia i prowadzenie

Krótką rękojeść główną i dodatkową rączką boczną umożliwiają pewne trzymanie narzędzia w różnych pozycjach roboczych. Uchwyty pokryte gumową powłoką antypoślizgową, która ogranicza przenoszenie drgań na dłonie i poprawia kontrolę nad narzędziem podczas długotrwałej pracy.

## Specyfikacja techniczna

Producent / Model	Kraft&Dele KD1539
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Moc	1400 W
Obroty bez obciążenia	1500–2700 rpm
Średnica dysku / tarczy ścierniej	180 mm
Poziom hałasu	75 dB
Klasa ochronności	II (podwójna izolacja)

## Zastosowanie

- Szlifowanie gładzi gipsowej po wyschnięciu przed malowaniem
- Wyrównywanie tynków mineralnych i gipsowych
- Obróbka powierzchni ścian przed tapetowaniem

- 
- Szlifowanie sufitów z gładzi — praca w pozycji nad głową
  - Usuwanie nierówności po szpachlowaniu połączeń płyt gipsowo-kartonowych
  - Przygotowanie podłoża pod farby strukturalne

### **Dobór papieru ściernego**

Do pracy z tym modelem stosuje się tarcze ścierne o średnicy 180 mm z otworami przelotowymi, kompatybilne z systemem odpylania. Ziarnistość dobiera się w zależności od etapu pracy: ziarna 40–60 do wstępnego wyrównywania, 80–120 do szlifowania właściwego, 150–180 do szlifowania wykończeniowego przed malowaniem. Otwory w tarczy muszą pokrywać się z otworami w talerzu szlifierki, aby system odpylania działał prawidłowo.

### **Zawartość zestawu**

---

- Szlifierka do gipsu KD1539
- Worek na pył
- Wąż odpylający
- Zapasowe szczotki węglowe
- Klucz imbusowy
- Instrukcja obsługi w języku polskim