

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-do-gipsu-tynkow-zyrafa-kd1541-710w-p-61060.html>



Szlifierka do Gipsu, Tynków ŻYRAFA KD1541 710W

Cena brutto	449,28 zł
Cena netto	365,27 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1541
Kod producenta	KD1541
Kod EAN	5901638119575
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szlifierka żyrafa do gipsu i tynku Kraft&Dele KD1541 710W

Szlifierka żyrafa KD1541 to elektryczne urządzenie oscylacyjne przeznaczone do szlifowania gładzi gipsowych, tynków i powierzchni betonowych na ścianach oraz sufitach — w tym w miejscach trudno dostępnych i na dużych wysokościach. Wyposażona w silnik 710 W, regulację prędkości i zintegrowany system odciągu pyłu.

Moc silnika 710 W
Średnica głowicy 215 / 225 mm
Prędkość oscylacji 600–1500 rpm
Długość węża ssącego 4 m

Charakterystyka urządzenia

Regulowana prędkość oscylacji

Zakres 600–1500 rpm pozwala dopasować intensywność szlifowania do rodzaju materiału i etapu pracy. Niższe obroty stosuje się przy delikatnym wykańczaniu powierzchni, wyższe — przy usuwaniu nierówności i grubszych warstw gładzi.

Przegubowa głowica szlifująca

Zoptymalizowany przegub głowicy umożliwia jej swobodne dopasowanie do krzywizn i nierówności ściany lub sufitu. Dzięki temu papier ścierny pracuje równomiernie na całej powierzchni, co zmniejsza ryzyko powstawania śladów i wgłębień.

Odciąg pyłu gipsowego

Układ odciągu pyłu zintegrowany z głowicą odprowadza pył bezpośrednio przez wąż ssący o długości 4 m. Ogranicza to zapylenie pomieszczenia i konieczność stosowania dodatkowych zabezpieczeń, a także poprawia widoczność szlifowanej powierzchni podczas pracy.

Przekładnia obiegowa i blokada wrzeciona

Przekładnia obiegowa zapewnia równomierne przeniesienie momentu obrotowego przy zachowaniu niskiego poziomu drgań. Blokada wrzeciona ułatwia szybką wymianę papieru ściernego bez użycia dodatkowych narzędzi — wystarczy klucz imbusowy dołączony do zestawu.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD1541
Moc silnika	710 W
Prędkość oscylacyjna	600-1500 min ⁻¹ (rpm)
Amplituda oscylacji	1,5 mm
Powierzchnia szlifowania (średnica)	215 / 225 mm
Długość węża ssącego	4 m
Stopień ochrony	IP20
Blokada wrzeciona	tak
Długość kabla zasilającego	4 m

Zastosowanie

- Szlifowanie gładzi gipsowej na ścianach po wyschnięciu
- Szlifowanie sufitów i powierzchni nad głową bez konieczności używania rusztowania
- Wyrównywanie tynków cementowo-wapiennych przed malowaniem
- Usuwanie nierówności po szpachlowaniu spoin płyt gipsowo-kartonowych

-
- Wygładzanie powierzchni betonowych przed wykończeniem
 - Przygotowanie podłoża pod tapetowanie lub malowanie
 - Szlifowanie trudno dostępnych miejsc — narożniki, powierzchnie przy suficie

Użytkowanie i konserwacja

Urządzenie pracuje w trybie oscylacyjnym z amplitudą 1,5 mm, co oznacza drobne, szybkie ruchy głowicy — inaczej niż w szlifierkach kątowych. Taki ruch minimalizuje ryzyko zarysowania powierzchni i pozwala uzyskać równomierne wykończenie. Stopień ochrony IP20 oznacza ochronę przed ciałami stałymi powyżej 12,5 mm, bez ochrony przed wilgocią — urządzenia nie należy stosować w warunkach podwyższonej wilgotności ani na zewnątrz podczas opadów.

Szlifierka umożliwia rozłożenie na mniejsze elementy, co ułatwia transport i przechowywanie. Papier ścierny należy wymieniać, gdy widoczne jest zużycie ścierny lub gdy urządzenie przestaje skutecznie usuwać materiał — do wymiany służy klucz imbusowy z zestawu. Wąż ssący powinien być regularnie oczyszczany z nagromadzonego pyłu gipsowego, aby utrzymać wydajność odciągu.

Skład zestawu

Szlifierka KD1541, okrągła głowica szlifująca, 6 arkuszy papieru ściernego, uchwyt, klucz imbusowy, wąż ssący 4 m, instrukcja obsługi, oryginalne opakowanie.