

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-do-gipsu-tynkow-zyrafa-kd1541-710w-kraftdele-p-61060.html>

## Szlifierka do Gipsu, Tynków ŻYRAFA KD1541 710W KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>400,20 zł</b>
Cena netto	<b>325,37 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD1541</b>
Kod producenta	<b>KD1541</b>
Kod EAN	<b>5901638119575</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Szlifierka żyrafa do gipsu i tynku Kraft&Dele KD1541 710W

Szlifierka żyrafa KD1541 to elektryczne urządzenie oscylacyjne przeznaczone do szlifowania gładzi gipsowych, tynków i powierzchni betonowych na ścianach oraz sufitach — w tym w miejscach trudno dostępnych i na dużych wysokościach. Wyposażona w silnik 710 W, regulację prędkości i zintegrowany system odciągu pyłu.

Moc silnika 710 W

Średnica głowicy 215 / 225 mm

Prędkość oscylacji 600–1500 rpm

Długość węża ssącego 4 m

### Charakterystyka urządzenia

#### Regulowana prędkość oscylacji

Zakres 600–1500 rpm pozwala dopasować intensywność szlifowania do rodzaju materiału i etapu pracy. Niższe obroty stosuje się przy delikatnym wykańczaniu powierzchni, wyższe — przy usuwaniu nierówności i grubszych warstw gładzi.

### Przegubowa głowica szlifująca

Zoptymalizowany przegub głowicy umożliwia jej swobodne dopasowanie do krzywizn i nierówności ściany lub sufitu. Dzięki temu papier ścierny pracuje równomiernie na całej powierzchni, co zmniejsza ryzyko powstawania śladów i wgłębień.

### Odciąg pyłu gipsowego

Układ odciągu pyłu zintegrowany z głowicą odprowadza pył bezpośrednio przez wąż ssący o długości 4 m. Ogranicza to zapylenie pomieszczenia i konieczność stosowania dodatkowych zabezpieczeń, a także poprawia widoczność szlifowanej powierzchni podczas pracy.

### Przekładnia obiegowa i blokada wrzeciona

Przekładnia obiegowa zapewnia równomierne przeniesienie momentu obrotowego przy zachowaniu niskiego poziomu drgań. Blokada wrzeciona ułatwia szybką wymianę papieru ściernego bez użycia dodatkowych narzędzi — wystarczy klucz imbusowy dołączony do zestawu.

## Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD1541
Moc silnika	710 W
Prędkość oscylacyjna	600-1500 min <sup>-1</sup> (rpm)
Amplituda oscylacji	1,5 mm
Powierzchnia szlifowania (średnica)	215 / 225 mm
Długość węża ssącego	4 m
Stopień ochrony	IP20
Blokada wrzeciona	tak
Długość kabla zasilającego	4 m

## Zastosowanie

- Szlifowanie gładzi gipsowej na ścianach po wyschnięciu
- Szlifowanie sufitów i powierzchni nad głową bez konieczności używania rusztowania
- Wyrównywanie tynków cementowo-wapiennych przed malowaniem
- Usuwanie nierówności po szpachlowaniu spoin płyt gipsowo-kartonowych

- 
- Wygładzanie powierzchni betonowych przed wykończeniem
  - Przygotowanie podłoża pod tapetowanie lub malowanie
  - Szlifowanie trudno dostępnych miejsc — narożniki, powierzchnie przy suficie

## Użytkowanie i konserwacja

---

Urządzenie pracuje w trybie oscylacyjnym z amplitudą 1,5 mm, co oznacza drobne, szybkie ruchy głowicy — inaczej niż w szlifierkach kątowych. Taki ruch minimalizuje ryzyko zarysowania powierzchni i pozwala uzyskać równomierne wykończenie. Stopień ochrony IP20 oznacza ochronę przed ciałami stałymi powyżej 12,5 mm, bez ochrony przed wilgocią — urządzenia nie należy stosować w warunkach podwyższonej wilgotności ani na zewnątrz podczas opadów.

Szlifierka umożliwia rozłożenie na mniejsze elementy, co ułatwia transport i przechowywanie. Papier ścierny należy wymieniać, gdy widoczne jest zużycie ścierny lub gdy urządzenie przestaje skutecznie usuwać materiał — do wymiany służy klucz imbusowy z zestawu. Wąż ssący powinien być regularnie oczyszczany z nagromadzonego pyłu gipsowego, aby utrzymać wydajność odciągu.

### **Skład zestawu**

Szlifierka KD1541, okrągła głowica szlifująca, 6 arkuszy papieru ściernego, uchwyt, klucz imbusowy, wąż ssący 4 m, instrukcja obsługi, oryginalne opakowanie.