

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-do-gipsu-tynkow-zyrafa-kd1541-710w-kraftdele-p-61060.html>

Szlifierka do Gipsu, Tynków ŻYRAFA KD1541 710W KRAFT&DELE

Cena brutto	441,60 zł
Cena netto	359,02 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1541
Kod producenta	KD1541
Kod EAN	5901638119575
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szlifierka żyrafa do gipsu i tynku Kraft&Dele KD1541 710W

Szlifierka żyrafa KD1541 to elektryczne urządzenie oscylacyjne przeznaczone do szlifowania gładzi gipsowych, tynków i powierzchni betonowych na ścianach oraz sufitach — w tym w miejscach trudno dostępnych i na dużych wysokościach. Wyposażona w silnik 710 W, regulację prędkości i zintegrowany system odciągu pyłu.

Moc silnika 710 W

Średnica głowicy 215 / 225 mm

Prędkość oscylacji 600–1500 rpm

Długość węża ssącego 4 m

Charakterystyka urządzenia

Regulowana prędkość oscylacji

Zakres 600–1500 rpm pozwala dopasować intensywność szlifowania do rodzaju materiału i etapu pracy. Niższe obroty stosuje się przy delikatnym wykańczaniu powierzchni, wyższe — przy usuwaniu nierówności i grubszych warstw gładzi.

Przegubowa głowica szlifująca

Zoptymalizowany przegub głowicy umożliwia jej swobodne dopasowanie do krzywizn i nierówności ściany lub sufitu. Dzięki temu papier ścierny pracuje równomiernie na całej powierzchni, co zmniejsza ryzyko powstawania śladów i wgłębień.

Odciąg pyłu gipsowego

Układ odciągu pyłu zintegrowany z głowicą odprowadza pył bezpośrednio przez wąż ssący o długości 4 m. Ogranicza to zapylenie pomieszczenia i konieczność stosowania dodatkowych zabezpieczeń, a także poprawia widoczność szlifowanej powierzchni podczas pracy.

Przekładnia obiegowa i blokada wrzeciona

Przekładnia obiegowa zapewnia równomierne przeniesienie momentu obrotowego przy zachowaniu niskiego poziomu drgań. Blokada wrzeciona ułatwia szybką wymianę papieru ściernego bez użycia dodatkowych narzędzi — wystarczy klucz imbusowy dołączony do zestawu.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD1541
Moc silnika	710 W
Prędkość oscylacyjna	600-1500 min ⁻¹ (rpm)
Amplituda oscylacji	1,5 mm
Powierzchnia szlifowania (średnica)	215 / 225 mm
Długość węża ssącego	4 m
Stopień ochrony	IP20
Blokada wrzeciona	tak
Długość kabla zasilającego	4 m

Zastosowanie

- Szlifowanie gładzi gipsowej na ścianach po wyschnięciu
- Szlifowanie sufitów i powierzchni nad głową bez konieczności używania rusztowania
- Wyrównywanie tynków cementowo-wapiennych przed malowaniem
- Usuwanie nierówności po szpachlowaniu spoin płyt gipsowo-kartonowych

-
- Wygładzanie powierzchni betonowych przed wykończeniem
 - Przygotowanie podłoża pod tapetowanie lub malowanie
 - Szlifowanie trudno dostępnych miejsc — narożniki, powierzchnie przy suficie

Użytkowanie i konserwacja

Urządzenie pracuje w trybie oscylacyjnym z amplitudą 1,5 mm, co oznacza drobne, szybkie ruchy głowicy — inaczej niż w szlifierkach kątowych. Taki ruch minimalizuje ryzyko zarysowania powierzchni i pozwala uzyskać równomierne wykończenie. Stopień ochrony IP20 oznacza ochronę przed ciałami stałymi powyżej 12,5 mm, bez ochrony przed wilgocią — urządzenia nie należy stosować w warunkach podwyższonej wilgotności ani na zewnątrz podczas opadów.

Szlifierka umożliwia rozłożenie na mniejsze elementy, co ułatwia transport i przechowywanie. Papier ścierny należy wymieniać, gdy widoczne jest zużycie ścierny lub gdy urządzenie przestaje skutecznie usuwać materiał — do wymiany służy klucz imbusowy z zestawu. Wąż ssący powinien być regularnie oczyszczany z nagromadzonego pyłu gipsowego, aby utrzymać wydajność odciągu.

Skład zestawu

Szlifierka KD1541, okrągła głowica szlifująca, 6 arkuszy papieru ściernego, uchwyt, klucz imbusowy, wąż ssący 4 m, instrukcja obsługi, oryginalne opakowanie.