

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-do-gipsu-z-podswietleniem-1800w-kd3132-kraftdele-p-63190.html>

SZLIFIERKA DO GIPSU Z PODŚWIETLENIEM 1800W KD3132 KRAFT&DELE

Cena brutto	221,56 zł
Cena netto	180,13 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3132
Kod producenta	KD3132
Kod EAN	5903957011530
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szlifierka do gipsu z podświetleniem LED 1800W – KraftDele KD3132

KraftDele KD3132 to szlifierka teleskopowa przeznaczona do mechanicznego szlifowania ścian i sufitów pokrytych gipsem, tynkiem lub masą szpachlową. Okrągła głowica o średnicy 180 mm z regulowaną prędkością obrotową oraz wbudowane oświetlenie LED umożliwiają pracę w różnych warunkach oświetleniowych, w tym w pomieszczeniach bez okien lub przy słabym świetle.

Moc silnika **1800 W**

Średnica głowicy **180 mm**

Prędkość obrotowa **1200–2500 rpm**

Długość węża **4 m**

Charakterystyka urządzenia

Regulacja prędkości 1200–2500 rpm

Płynna regulacja prędkości obrotowej pozwala dostosować intensywność szlifowania do rodzaju podłoża. Niższe obroty sprawdzają

się przy delikatnym wyrównywaniu masy szpachlowej, wyższe — przy usuwaniu grubszych nierówności tynku.

Podświetlenie LED głowicy

Oświetlenie zamontowane przy głowicy szlifującej doświetla bezpośrednio obrabianą powierzchnię. Ułatwia wykrycie nierówności i niedoszlifowanych miejsc, które są trudne do zauważenia przy oświetleniu ogólnym pomieszczenia.

Wąż przyłączeniowy 4 m

Wąż o długości 4 metrów umożliwia podłączenie urządzenia do zewnętrznego odkurzacza budowlanego. Odprowadzanie pyłu bezpośrednio podczas pracy znacząco ogranicza zapylenie miejsca pracy i skraca czas sprzątania po zakończeniu szlifowania.

Głowica 180 mm z papierem 190 mm

Okrągła głowica o średnicy 180 mm współpracuje z papierami ściernymi 190 mm. Duża powierzchnia robocza skraca czas szlifowania dużych płaszczyzn w porównaniu z mniejszymi głowicami. W zestawie znajduje się 6 arkuszy papieru ściernego gotowych do użycia.

Specyfikacja techniczna

Model	KraftDele KD3132
Moc	1800 W
Zasilanie	230 V
Prędkość obrotowa	1200-2500 rpm (regulowana)
Średnica głowicy szlifującej	180 mm
Średnica papieru ściernego	190 mm
Długość węża	4 m
Waga	ok. 4 kg
Podświetlenie	LED

Zastosowanie

- Szlifowanie ścian pokrytych gipsem i tynkiem
- Wyrównywanie sufitów po szpachlowaniu
- Wygładzanie połączeń płyt gipsowo-kartonowych
- Usuwanie nierówności po szpachlowaniu narożników

-
- Przygotowanie powierzchni pod malowanie lub tapetowanie
 - Szlifowanie powierzchni betonowych o niewielkim stopniu chropowatości

Użytkowanie i konserwacja

Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić, czy papier ścierny jest prawidłowo osadzony na głowicy i czy wąż jest szczelnie podłączony do odkurzacza. Zaleca się stosowanie odkurzacza budowlanego z filtrem klasy M lub H, który skutecznie zatrzymuje drobny pył gipsowy.

Dobór papieru ściernego

Do wstępnego szlifowania grubszych nierówności stosuje się papiery o ziarnistości 40–60, do wyrównywania po pierwszej warstwie szpachli — 80–120, a do wykończenia powierzchni przed malowaniem — 150–180. Dołączone w zestawie 6 arkuszy pozwala rozpocząć pracę bez konieczności zakupu dodatkowych materiałów.

Ochrona osobista

Pył gipsowy i cementowy jest szkodliwy dla układu oddechowego. W zestawie z urządzeniem znajdują się maseczka ochronna oraz zatyczki do uszu, które ograniczają ekspozycję na hałas podczas dłuższej pracy.

Zawartość zestawu

- Szlifierka do gipsu KD3132 z podświetleniem LED
- 6 arkuszy papieru ściernego 190 mm
- Worek na pył
- Wąż przyłączeniowy 4 m
- Maseczka ochronna
- Zatyczki do uszu
- Torba transportowa
- Instrukcja obsługi