

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szlifierka-do-gipsu-z-podswietleniem-led-kd1540-1400w-kraftdele-p-61059.html>

Szlifierka do Gipsu z podświetleniem LED Kd1540 1400W KRAFT&DELE

Cena brutto	278,40 zł
Cena netto	226,34 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1540
Kod producenta	KD1540
Kod EAN	5901638118868
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szlifierka do gipsu z podświetleniem LED Kraft&Dele KD1540 — 1400W

KD1540 to elektryczna szlifierka żyrafowa przeznaczona do szlifowania tynków, gładzi gipsowej i powierzchni ściennych. Napęd bezpośredni bez linek przekładnikowych, zintegrowane oświetlenie LED 360° wokół tarczy oraz wbudowany system odpylania z regulacją siły ssania wyróżniają ją na tle standardowych modeli w tej klasie cenowej.

Moc silnika 1400 W

Średnica tarczy 180 mm

Obroty 1500-2700 rpm

Podświetlenie LED 360°

Charakterystyka techniczna

Napęd bezpośredni przez przekładnię

Moment obrotowy przenoszony jest z silnika bezpośrednio przez przekładnię, bez linek napędowych. Rozwiązanie eliminuje typowy punkt awarii spotykany w konstrukcjach linkowych i zapewnia bardziej stabilną pracę tarczy pod obciążeniem.

Regulacja obrotów i płynny start

Zakres 1500–2700 rpm pozwala dopasować prędkość do twardości szlifowanego podłoża — wyższe obroty skracają czas pracy na miękkich gładziach, niższe zmniejszają ryzyko przegrzania na twardszych tynkach. Układ płynnego startu ogranicza szarpnięcie podczas uruchamiania.

Podświetlenie LED 360°

Pierścień diod LED rozmieszczonych wokół całego obwodu tarczy oświetla szlifowaną powierzchnię bezpośrednio przy miejscu pracy. Eliminuje konieczność ustawiania dodatkowego oświetlenia i ułatwia ocenę równości powierzchni w trakcie szlifowania.

System odpylania z regulacją ssania

Urządzenie współpracuje z odkurzaczem przemysłowym za pośrednictwem węża odpylającego. Dodatkowy worek zbierający pył umożliwia pracę bez odkurzacza. Regulacja siły ssania — rzadko spotykana w tej klasie urządzeń — pozwala kontrolować przepływ powietrza bez zmiany ustawień odkurzacza. Tarcze z otworami odpylającymi zapewniają skuteczniejsze odprowadzanie pyłu niż odprowadzanie wyłącznie krawędziowe.

Ergonomia i uchwyty

Krótką rękojęć główną i dodatkową rączką boczną pokryte są gumową powłoką antypoślizgową. Układ uchwytów umożliwia precyzyjne prowadzenie narzędzia przy szlifowaniu narożników i powierzchni przy suficie.

Klasa ochronności II

Podwójna izolacja elektryczna (klasa II) oznacza, że urządzenie nie wymaga podłączenia do gniazdka z uziemieniem — jest zabezpieczone konstrukcyjnie przed porażeniem prądem bez konieczności stosowania przewodu ochronnego.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model	Kraft&Dele / KD1540
Moc silnika	1400 W
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Obroty bez obciążenia	1500-2700 rpm
Średnica dysku obrotowego	180 mm
Średnica tarczy ścierniej	180 mm
Podświetlenie	LED 360° wokół tarczy
Regulacja obrotów	Tak
Płynny start	Tak
System odpylania	Worek na pył + przyłącze do odkurzacza przemysłowego
Regulacja siły ssania	Tak
Poziom hałasu	75 dB
Klasa ochronności	II (podwójna izolacja)

Zastosowanie

- Szlifowanie gładzi gipsowej po wyschnięciu przed malowaniem
- Wyrównywanie tynków mineralnych i gipsowych na ścianach i sufitach
- Usuwanie nierówności po klejeniu płyt gipsowo-kartonowych
- Szlifowanie powierzchni po szpachlowaniu połączeń i narożników
- Przygotowanie podłoża pod tapetowanie
- Obróbka powierzchni w pomieszczeniach o utrudnionym dostępie do oświetlenia

Zawartość zestawu

W zestawie znajdują się

Szlifierka do gipsu KD1540 — worek na pył — wąż odpylający — zapasowe szczotki węglowe — klucz imbusowy — instrukcja obsługi w języku polskim — oryginalne opakowanie producenta.

Kompatybilność tarcz ściernych

Urządzenie współpracuje z tarczami ściernymi o średnicy 180 mm. Zalecane jest stosowanie papierów ściernych z otworami odpylającymi, które współpracują z systemem odprowadzania pyłu — tarcze pełne ograniczają skuteczność odpylania. Tarcze ścierne nie są dołączone do zestawu i należy je dobrać do rodzaju szlifowanego materiału (gradacja zwykle 40-180).